

# Datenblatt

## Wellenlager 10 mm

Auflager für statische Lasten



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren Sprachen



Artikelnummer:	060010
Artikelgruppe:	641 - Wellenlager
GTIN:	4251689539701
Zolltarifnummer:	40082900
Verpackungseinheit:	Rolle
Verkaufsmengeneinheit:	1 Rolle
Gewicht je:	Rolle = 8 kg
Material:	EPDM
Farbe:	schwarz
Dichte:	ca. 1,21 g/cm <sup>3</sup>
Breite:	200 ± 5 mm
Höhe:	10 ± 1 mm
Sollrisssegmentbreite:	50 ± 2 mm
Rollenlänge:	10 m
Shore-Härte:	70 ± 5 Shore A
Zugfestigkeit:	ca. 10,6 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung:	ca. 389 %
Maximallast:	5 N/mm <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	bis 20 dB
Shore-Härte Kälteprüfung 24h/-35°C:	Veränderung ± 4 Shore A
Zugfestigkeit Kälteprüfung 24h/-35°C:	9,5 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung Kälteprüfung 24h/-35°C:	302 %
Produkt ist REACH konform:	Ja
Stoffe nach der SVHC Liste enthalten oder anteiliges Gewicht ≥0,1%:	Nein
Thermischer Anwendungsbereich:	-40° C bis 90° C



# MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Lagerung:	bei Schutz vor Kälte / Frost / Witterung, direkter Sonneneinstrahlung unbegrenzt haltbar
Entsorgung:	Material kann dem Hausmüll oder Gewerbemüll zugeführt werden

**Grundlagen:**

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

**Rechtshinweise:**

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über Wellenlager 10 mm. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.**

Druckdatum: 18.05.2024 , Stand 24.03.2022