

Лист с данни

MASTERSTOP бентонитова набъбваща лента 20x15 mm

Размери: 20x15 mm зелен Изпитване от строителните
власти Маркировка CE



[Покажи продукта](#)



[Видеоклип за продукта
на други езици](#)



номер на статията:	010020
група артикули:	110 - Masterstop 20x15; 20x10; 15x10 mm
GTIN:	4251689510076
номер на митническата тарифа:	40027000
опаковъчна единица:	количка
продажба на количество единица:	30 m
тегло на:	количка = 14.4 kg
материал:	Натриев бентонит със съдържание на каучук
цвят:	зелен
плътност:	1,52 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Повърхност:	Гладка
Konsistenz:	пластмаса
Профилно сечение:	20 x 15 mm
Капацитет на подуване:	До 340 % в нормална вода (pH 7) до 160 % в течности, които силно атакуват бетона до 140 % в алкални течности
Съдържа вещества от списъка на SVHC или пропорционално тегло ≥0,1%:	Не
Продуктът е в съответствие с REACH:	Ja
Съдържа вещества от списъка на SVHC или пропорционално тегло ≥0,1%:	Не
Продуктът е в съответствие с REACH:	Ja

Сертификат за
изпитване/разрешения:

Сертификат за изпитване от общите строителни
власти (abP)

MFPA Лайпциг

№: P-SAC 02 / 5.1 / 12-057

Европейска техническа оценка

ETA - 16 / 0735

от 13 септември 2017 г.

Подходящи зони за
смяна на водата:

Да

Съответства на:

Използвайте клас А за клас на натоварване 1 и 2 в
съответствие с ръководството на WU

термичен обхват на
приложение:

приблизително от -30°C до 90°C

водонепропускливост:

до макс. 2 бара (20 м воден стълб)

съхранение:

Съхранявайте в неповредена и неотворена
оригинална опаковка на сухо място, далеч от пряка
слънчева светлина.

изхвърляне:

Може да се изхвърля в съответствие с местните
Може да се изхвърля в депа за отпадъци или
инсталации за изгаряне в съответствие с местните
разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Основа

Всички размери и информация в този лист с данни отразяват резултатите от проведените лабораторни тестове. Възможни са отклонения от стойностите, определени от нас в лабораторни условия, поради условия на околната среда и експлоатация извън нашия контрол. Данните в този информационен лист се отнасят само за доставения от нас продукт. Данните за продукта съответстват само на спецификациите в Германия. Възможните отклонения от спецификациите в отделните страни не са взети предвид тук.

Експлоатационен живот

Експлоатационният живот на сградите е предвиден за 50 години, а оттам и на продуктите, които се монтират. Този срок обаче може да бъде съкратен от външни въздействия. Очакваният експлоатационен живот на нашите продукти зависи до голяма степен от мястото на инсталиране (напр. подземен монтаж, влажна среда, в открито море и т.н.). Влияние оказват и външните фактори, като например химическото натоварване (киселини, агресивни среди, водни разтвори, промишлени отпадъчни води, масла и т.н.) и температурата на околната среда/работата. В крайна сметка не може да се направи общо изявление за гарантирания експлоатационен живот на продуктите MASTERTEC, тъй като това зависи от много параметри (употреба, влияния на околната среда, изисквания за монтаж, правила за безопасност и т.н.). За да се гарантира безопасна експлоатация, препоръчваме непрекъснато изпитване на продуктите като част от ръководството за експлоатация и поддръжка, което трябва да бъде изготвено от клиента в съответствие с изискванията за безопасност.

Посочване на закона

Техническата информация отразява текущите ни познания за MASTERSTOP бентонитова набъбваща лента 20x15 mm. Той е предназначен само за информация на потребителите. Тъй като не познаваме предвидените приложения и условия на обработка, отговорност на потребителя е да провери внимателно дали продуктът е подходящ за предвидените цели. Поради различните компоненти на мястото на инсталиране и условията на работа там, MASTERTEC не може да предостави каквато и да е гаранция за резултата от работата. Искове, произтичащи от някакви правни

отношения, могат да бъдат признати само в случай на умисъл или груба небрежност, независимо от направените тук изявления или устно предоставени съвети. В този случай потребителят трябва да докаже, че своевременно е предоставил на MASTERTEC в писмен вид цялата информация, необходима за правилна оценка на ситуацията при монтажа. В зависимост от необходимите продуктови спецификации или допълнителни разработки. Предоставяйки тази информация, MASTERTEC не възнамерява да нарушава правата на трети лица. Във всеки отделен случай се прилага последният информационен лист. Прилагат се нашите съответни условия за продажба и доставка.

Предишните информационни листове вече не са валидни

Дата на отпечатване 03.07.2024 , последно променен 24.03.2022