



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Лист с данни

Универсален разделител LIDOL MULTI-200 литра

Отделящ агент за бетон за безпроблемно разформироване

[Покажи продукта](#)



Page 1 of 5

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Mail: info@mastertec.eu
www.mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636 Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Managing directors:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder, B. Eng.
Jakob Kropfelder, B. Sc.

Bank details:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB



номер на статията:	040320
група артикули:	305 - Lidol
GTIN:	4251689515422
номер на митническата тарифа:	27101991
опаковъчна единица:	бъчва
продажба на количество единица:	200 Liter
тегло на:	бъчва = 192 kg
материал:	Минерално масло
цвет:	безцветен-жълтеникав
Konsistenz:	Течност
	Вискозитет/20 °C: 19,5 mm ² /s (ASTM D 7042) Вискозитет/40 °C: 9 mm ² /s (ASTM D 7042) Индекс на вискозитета: 94 (ASTM D 2270)
Плътност/15 °C:	около 850 kg/m ³
Точка на застояване / DIN ISO 3016:	
Температура на възпламеняване (според Кливланд) / DIN ISO 2592:	130 °C
GISCODE:	BTM 20
Клас на опасност за водата (WGK):	1 = low hazard to water (accord. AwSV)
Температура на приложение:	Не е чувствителен към замръзване Удебеляването при температури под 0 °C е обратимо
VOC:	безплатно
Контейнер:	Барабан 200 литра

Сигнална дума: Опасност: Може да бъде смъртоносен, ако се погълне и попадне в дихателните пътища

При поглъщане: Незабавно се обадете на център за борба с отровите / лекар. НЕ предизвиквайте повръщане.

съхранение: Съхранявайте в неповредена и неотворена оригинална опаковка при температура между 5 °C и 25 °C на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.

изхвърляне: Изхвърлете остатъците от маслото в център за събиране на отработени масла. Не допускате попадането им в канализацията. Напълно изпразнените контейнери могат да бъдат отнесени в съответните търговски центрове за събиране на отпадъци.

Основа

Всички размери и информация в този лист с данни отразяват резултатите от проведените лабораторни тестове. Възможни са отклонения от стойностите, определени от нас в лабораторни условия, поради условия на околната среда и експлоатация извън нашия контрол. Данните в този информационен лист се отнасят само за доставения от нас продукт. Данните за продукта съответстват само на спецификациите в Германия. Възможните отклонения от спецификациите в отделните страни не са взети предвид тук.

Експлоатационен живот

Експлоатационният живот на сградите е предвиден за 50 години, а оттам и на продуктите, които се монтират. Този срок обаче може да бъде съкратен от външни въздействия. Очакваният експлоатационен живот на нашите продукти зависи до голяма степен от мястото на инсталиране (напр. подземен монтаж, влажна среда, в открито море и т.н.). Влияние оказват и външните фактори, като например химическото натоварване (киселини, агресивни среди, водни разтвори, промишлени отпадъчни води, масла и т.н.) и температурата на околната среда/работата. В крайна сметка не може да се направи общо изявление за гарантирания експлоатационен живот на продуктите MASTERTEC, тъй като това зависи от много параметри (употреба, влияния на околната среда, изисквания за монтаж, правила за безопасност и т.н.). За да се гарантира безопасна експлоатация, препоръчваме непрекъснато изпитване на продуктите като част от ръководството за експлоатация и поддръжка, което трябва да бъде изготвено от клиента в съответствие с изискванията за безопасност.

Посочване на закона

Техническата информация отразява текущите ни познания за Универсален разделител LIDOL MULTI-200 литра. Той е предназначен само за информация на потребителите. Тъй като не познаваме предвидените приложения и условия на обработка, отговорност на потребителя е да провери внимателно дали продуктът е подходящ за предвидените цели. Поради различните компоненти на мястото на инсталиране и условията на работа там, MASTERTEC не може да предостави каквато



и да е гаранция за резултата от работата. Искове, произтичащи от някакви правни отношения, могат да бъдат признати само в случай на умишъл или груба небрежност, независимо от направените тук изявления или устно предоставени съвети. В този случай потребителят трябва да докаже, че своевременно е предоставил на MASTERTEC в писмен вид цялата информация, необходима за правилна оценка на ситуацията при монтажа. В зависимост от необходимите продуктови спецификации или допълнителни разработки. Предоставяйки тази информация, MASTERTEC не възнамерява да нарушава правата на трети лица. Във всеки отделен случай се прилага последният информационен лист. Прилагат се нашите съответни условия за продажба и доставка.

Предишните информационни листове вече не са валидни

Дата на отпечатване 22.07.2024 , последно променен 24.03.2022