

Лист с данни

Лагер на вала 10 mm

Опори за статични натоварвания



Покажи продукта



Видеоклип за продукта
на други езици



номер на статията:	060010
група артикули:	641 - Wellenlager
GTIN:	4251689539701
номер на митническата тарифа:	40082900
опаковъчна единица:	Roll
продажба на количество единица:	1 Rolle
тегло на:	Roll = 8 kg
материал:	EPDM
цвят:	черен
плътност:	ca. 1,21 g/cm ³
Ширина:	200 ± 5 mm
Височина:	10 ± 1 mm
Номинална ширина на сегмента на пукнатината:	50 ± 2 mm
Дължина на ролката:	10 м
Твърдост по Шор:	70 ± 5 Shore A
Якост на опън:	около 10,6 N/mm ²
Удължение при скъсване:	около 389 %
Maximallast:	5 N/mm ²
Намаляване на звука при удар:	До 20 dB
Твърдост по Шор при студено изпитване 24 часа/-35°C:	Промяна ± 4 Shore A
Изпитване на якост на опън при студени условия 24h/-35°C:	9,5 N/mm ²

Удължение при скъсване при студено изпитване 24h/-35°CС:	302%
Продуктът е в съответствие с REACH:	Ja
Съдържа вещества от списъка на SVHC или пропорционално тегло ≥0,1%:	Ne
термичен обхват на приложение:	-40° C до 90° C
съхранение:	Може да се съхранява за неопределено време, ако е защитена от студ / замръзване / атмосферни влияния и пряка слънчева светлина
изхвърляне:	Материалът може да се изхвърля заедно с битовите или търговските отпадъци

Основа

Всички размери и информация в този лист с данни отразяват резултатите от проведените лабораторни тестове. Възможни са отклонения от стойностите, определени от нас в лабораторни условия, поради условия на околната среда и експлоатация извън нашия контрол. Данните в този информационен лист се отнасят само за доставения от нас продукт. Данните за продукта съответстват само на спецификациите в Германия. Възможните отклонения от спецификациите в отделните страни не са взети предвид тук.

Експлоатационен живот

Експлоатационният живот на сградите е предвиден за 50 години, а оттам и на продуктите, които се монтират. Този срок обаче може да бъде съкратен от външни въздействия. Очакваният експлоатационен живот на нашите продукти зависи до голяма степен от мястото на инсталиране (напр. подземен монтаж, влажна среда, в открито море и т.н.). Влияние оказват и външните фактори, като например химическото натоварване (киселини, агресивни среди, водни разтвори, промишлени отпадъчни води, масла и т.н.) и температурата на околната среда/работата. В крайна сметка не може да се направи общо изявление за гарантирания експлоатационен живот на продуктите MASTERTEC, тъй като това зависи от много параметри (употреба, влияния на околната среда, изисквания за монтаж, правила за безопасност и т.н.). За да се гарантира безопасна експлоатация, препоръчваме непрекъснато изпитване на продуктите като част от ръководството за експлоатация и поддръжка, което трябва да бъде изготвено от клиента в съответствие с изискванията за безопасност.

Посочване на закона

Техническата информация отразява текущите ни познания за Лагер на вала 10 mm. Той е предназначен само за информация на потребителите. Тъй като не познаваме предвидените приложения и условия на обработка, отговорност на потребителя е да провери внимателно дали продуктът е подходящ за предвидените цели. Поради различните компоненти на мястото на инсталиране и условията на работа там, MASTERTEC не може да предостави каквато и да е гаранция за резултата от работата. Искове, произтичащи от някакви правни отношения, могат да бъдат признати само в

случай на умисъл или груба небрежност, независимо от направените тук изявления или устно предоставени съвети. В този случай потребителят трябва да докаже, че своевременно е предоставил на MASTERTEC в писмен вид цялата информация, необходима за правилна оценка на ситуацията при монтажа. В зависимост от необходимите продуктови спецификации или допълнителни разработки. Предоставяйки тази информация, MASTERTEC не възнамерява да нарушава правата на трети лица. Във всеки отделен случай се прилага последният информационен лист. Прилагат се нашите съответни условия за продажба и доставка.

Предишните информационни листове вече не са валидни

Дата на отпечатване 03.07.2024 , последно променен 24.03.2022