

## Лист с данни

### Стенна яка RONDO ROPRO 140- Type Protect

Яката стена с максимална устойчивост на медии и налягане



[Покажи продукта](#)



номер на статията:	091236
група артикули:	409 - Rondo Typ Protect
GTIN:	4251689521690
номер на митническата тарифа:	40169300
опаковъчна единица:	компютър
продажба на количество единица:	1 Stk
тегло на:	компютър = 0.5 kg
материал:	Модифициран TPE
цвят:	гниене
плътност:	са. 1,17 kg/dm <sup>3</sup>
Плътност:	около 1,17 kg/dm <sup>3</sup>
Твърдост:	50 ± 5 Shore A
Устойчивост на разкъсване:	около 6,5 N/mm <sup>2</sup>
Удължение при скъсване:	около 380%
Сертификат за изпитване/разрешение:	AbZ des DIBt: Z-74.9-198
Съдържа вещества от списъка на SVHC или пропорционално тегло ≥0,1%:	Не
Продуктът е в съответствие с REACH:	Ja
термичен обхват на приложение:	са. -30° C до 70° C
водонепропускливост:	10 бара (100 м воден стълб)
съхранение:	Съхранявайте на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.



изхвърляне:

Може да се изхвърля на депа за битови отпадъци в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

---

## Основа

Всички размери и информация в този лист с данни отразяват резултатите от проведените лабораторни тестове. Възможни са отклонения от стойностите, определени от нас в лабораторни условия, поради условия на околната среда и експлоатация извън нашия контрол. Данните в този информационен лист се отнасят само за доставения от нас продукт. Данните за продукта съответстват само на спецификациите в Германия. Възможните отклонения от спецификациите в отделните страни не са взети предвид тук.

## Експлоатационен живот

Експлоатационният живот на сградите е предвиден за 50 години, а оттам и на продуктите, които се монтират. Този срок обаче може да бъде съкратен от външни въздействия. Очакваният експлоатационен живот на нашите продукти зависи до голяма степен от мястото на инсталиране (напр. подземен монтаж, влажна среда, в открито море и т.н.). Влияние оказват и външните фактори, като например химическото натоварване (киселини, агресивни среди, водни разтвори, промишлени отпадъчни води, масла и т.н.) и температурата на околната среда/работата. В крайна сметка не може да се направи общо изявление за гарантирания експлоатационен живот на продуктите MASTERTEC, тъй като това зависи от много параметри (употреба, влияния на околната среда, изисквания за монтаж, правила за безопасност и т.н.). За да се гарантира безопасна експлоатация, препоръчваме непрекъснато изпитване на продуктите като част от ръководството за експлоатация и поддръжка, което трябва да бъде изготвено от клиента в съответствие с изискванията за безопасност.

## Посочване на закона

Техническата информация отразява текущите ни познания за Стенна яка RONDO ROPRO 140-Type Protect. Той е предназначен само за информация на потребителите. Тъй като не познаваме предвидените приложения и условия на обработка, отговорност на потребителя е да провери внимателно дали продуктът е подходящ за предвидените цели. Поради различните компоненти на мястото на инсталиране и условията на работа там, MASTERTEC не може да предостави каквато и да е гаранция за резултата от работата. Искове, произтичащи от някакви правни отношения, могат

да бъдат признати само в случай на умисъл или груба небрежност, независимо от направените тук изявления или устно предоставени съвети. В този случай потребителят трябва да докаже, че своевременно е предоставил на MASTERTEC в писмен вид цялата информация, необходима за правилна оценка на ситуацията при монтажа. В зависимост от необходимите продуктови спецификации или допълнителни разработки. Предоставяйки тази информация, MASTERTEC не възнамерява да нарушава правата на трети лица. Във всеки отделен случай се прилага последният информационен лист. Прилагат се нашите съответни условия за продажба и доставка.

### **Предидните информационни листове вече не са валидни**

Дата на отпечатване 17.07.2024 , последно променен 24.03.2022