

Лист с данни

Звено на веригата MASTER-SEAL Ø 125 mm-V2A

Уплътнение с верижна връзка за външна сервисна тръба Ø 79 до 90 mm през обсадни тръби и отвори за ядкови сондажи 125 mm за допълнително монтиране



[Покажи продукта](#)



Видеоклип за продукта на други езици





номер на статията:	110295
група артикули:	445 - Master Seal A2+vz+Einzelglieder
GTIN:	4251689529375
номер на митническата тарифа:	40169300
опаковъчна единица:	chain
продажба на количество единица:	1 chain
тегло на:	chain = 0.5 kg
материал:	Пластини за налягане: подсилени с полиамид Уплътнителен елемент: EPDM каучук Болове/гайки: неръждаема стомана V2A
цвет:	Натискни плочи: червени Уплътнителни елементи: черни Винтове/гайки: сребърни
Винтове:	M8
Брой винтове:	8
Широчина на плоскостите:	Шестоъгълник 6 мм
максимален въртящ момент:	15 Нм (стабилни по размери тръби за медии)
Дълбочина на инсталиране:	55 мм
водонепропускливост:	3 бара
Средна тръба:	79 до 90 мм

Основа

Всички размери и информация в този лист с данни отразяват резултатите от проведените лабораторни тестове. Възможни са отклонения от стойностите, определени от нас в лабораторни условия, поради условия на околната среда и експлоатация извън нашия контрол. Данните в този информационен лист се отнасят само за доставения от нас продукт. Данните за продукта съответстват само на спецификациите в Германия. Възможните отклонения от спецификациите в отделните страни не са взети предвид тук.

Експлоатационен живот

Експлоатационният живот на сградите е предвиден за 50 години, а оттам и на продуктите, които се монтират. Този срок обаче може да бъде съкратен от външни въздействия. Очакваният експлоатационен живот на нашите продукти зависи до голяма степен от мястото на инсталиране (напр. подземен монтаж, влажна среда, в открито море и т.н.). Влияние оказват и външните фактори, като например химическото натоварване (киселини, агресивни среди, водни разтвори, промишлени отпадъчни води, масла и т.н.) и температурата на околната среда/работата. В крайна сметка не може да се направи общо изявление за гарантирания експлоатационен живот на продуктите MASTERTEC, тъй като това зависи от много параметри (употреба, влияния на околната среда, изисквания за монтаж, правила за безопасност и т.н.). За да се гарантира безопасна експлоатация, препоръчваме непрекъснато изпитване на продуктите като част от ръководството за експлоатация и поддръжка, което трябва да бъде изготвено от клиента в съответствие с изискванията за безопасност.

Посочване на закона

Техническата информация отразява текущите ни познания за Звено на веригата MASTER-SEAL Ø 125 mm-V2A. Той е предназначен само за информация на потребителите. Тъй като не познаваме предвидените приложения и условия на обработка, отговорност на потребителя е да провери внимателно дали продуктът е подходящ за предвидените цели. Поради различните компоненти на мястото на инсталиране и условията на работа там, MASTERTEC не може да предостави каквато



и да е гаранция за резултата от работата. Искове, произтичащи от някакви правни отношения, могат да бъдат признати само в случай на умишъл или груба небрежност, независимо от направените тук изявления или устно предоставени съвети. В този случай потребителят трябва да докаже, че своевременно е предоставил на MASTERTEC в писмен вид цялата информация, необходима за правилна оценка на ситуацията при монтажа. В зависимост от необходимите продуктови спецификации или допълнителни разработки. Предоставяйки тази информация, MASTERTEC не възнамерява да нарушава правата на трети лица. Във всеки отделен случай се прилага последният информационен лист. Прилагат се нашите съответни условия за продажба и доставка.

Предидните информационни листове вече не са валидни

Дата на отпечатване 22.07.2024 , последно променен 26.06.2024