

Datový list

MASTERSTOP bentonitová bobtnající páska 25x20 mm

Rozměr: 25x20 mm Černá Test stavebního úřadu
Označení CE



[Zobrazit produkt](#)



Produktové video v dalších
jazycích



číslo článku:	010011
skupina článků:	100 - Masterstop 25x20 mm
GTIN:	4251689510014
číslo celního sazebníku:	40027000
balicí jednotka:	vozik
prodejní množství jednotka:	30 m
hmotnost na:	vozik = 22.8 kg
materiál:	Bentonit sodný s obsahem kaučuku
barva:	Černá
hustota:	1,54 g/m ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Povrch:	Hladký
Konzistence:	plastové
Průřez profilu:	25x20 mm
Hmotnost:	22,80 kg/karton
Schopnost bobtnání:	až 240 % v normální vodě (pH 7) až 120 % v kapalinách, které jsou vysoce agresivní vůči betonu až 220 %, v alkalických kapalinách
Obsahuje látky uvedené na seznamu SVHC nebo poměrnou hmotnost $\geq 0,1$ %:	Ne
Výrobek je v souladu s nařízením REACH:	Ja
Osvědčení o zkoušce / oprávnění:	Osvědčení o zkoušce obecného stavebního dozoru (abP) MFPA Lipsko Evropské technické hodnocení ETA - 16/0735 ze dne 13. září 2017
Vhodné zóny pro výměnu vody:	ja

Odovídá:	Třídu A použijte pro třídy zatížení 1 a 2 podle pokynů WU
tepelný rozsah použití:	cca -30°C až 90°C
vodotěsnost:	Zkouška těsnosti do max. 8 barů (80 m vodního sloupce) AbP do max. 2 barů (20 m vodního sloupce) s hladkým spojem AbP do max. 1,6 bar (16 m vodního sloupce) s drsným spojem
skladování:	Skladujte v nepoškozeném a neotevřeném původním obalu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
likvidace:	Lze likvidovat na skládkách nebo ve spalovnách v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchytky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchytky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o MASTERSTOP bentonitová bobtnající páska 25x20 mm. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací

podmínky.

Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 03.07.2024 , naposledy upraveno 18.11.2022