

Datový list

MASTERSTOP Bentonitová bobtnající páska 15x10 mm

Abm: 15x10 mm - schwarz

[Zobrazit produkt](#)



Produktové video v dalších jazycích





číslo článku:	010016
skupina článků:	110 - Masterstop 20x15; 20x10; 15x10 mm
GTIN:	4251689510045
číslo celního sazebníku:	40027000
balicí jednotka:	vozík
prodejní množství jednotka:	90 m
hmotnost na:	vozík = 20.7 kg
materiál:	Bentonit sodný s obsahem kaučuku
barva:	černá
hustota:	1,52 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Povrch:	Hladký
Konzistence:	plastové
Schopnost bobtnání:	V normální vodě (PH 7) až 340 %. až 160 % v kapalinách, které silně napadají beton až 150 % v alkalických kapalinách
Obsahuje látky uvedené na seznamu SVHC nebo poměrnou hmotnost $\geq 0,1$ %:	Ne
Výrobek je v souladu s nařízením REACH:	Ja
Stabilita:	Například Líže obecně Močovina Kejda a hnůj Bioplyn Radon Odmrazovací sůl Látky z fermentace Látky z kompostování Odpadní vody z čistíren odpadních vod Další rezistence na vyžádání



Balení:	Rozměr 15 x 10 mm Karton 90 m 10 rolí po 9 m 36 krabic na paletě
tepelný rozsah použití:	cca -30°C až 90°C
skladování:	Skladujte v nepoškozeném a neotevřeném původním obalu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
likvidace:	Lze likvidovat na skládkách nebo ve spalovnách v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.

Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchylky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchylky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o MASTERSTOP Bentonitová bobtnající páska 15x10 mm. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací



podmínky.

Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 22.07.2024 , naposledy upraveno 19.03.2024