

Datový list

Lepidlo na bobtnající pásku

Lepidlo v kartuši pro upevnění bentonitových bobtnajících profilů

[Zobrazit produkt](#)



Produktové video v dalších jazycích





číslo článku:	010050
skupina článků:	103 - Quellbandkleber+PU Quellpaste
GTIN:	4251689510311
číslo celního sazebníku:	32149000
balicí jednotka:	ct
prodejní množství jednotka:	1 Kt
hmotnost na:	ct = 0.6 kg
materiál:	Akrylát
barva:	černá
hustota:	ca. 1,65 g/ml
Konzistence:	pasty, stabilní
Spotřeba:	cca 7 m / Kartusche ca. 40 - 50 ml/m
Doba nastavení:	at 20°C approx. 8 hours
Dodací formulář:	Kartridge, 310 ml 20 kazet / karton
Drží se:	Beton
Podmínky substrátu:	Pro suché a mírně vlhké podklady
Minimální doba skladování:	nejlépe do 12 měsíců od výroby
tepelný rozsah použití:	5 °C až 45 °C
skladování:	Skladujte v nepoškozeném a neotevřeném původním obalu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
likvidace:	Likvidace v souladu s úředními předpisy. Vytvrzený materiál lze likvidovat společně s domovním nebo komerčním odpadem Kazety se zbytkovým množstvím je nutné likvidovat jako nebezpečný odpad.

Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchylky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchylky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o Lepidlo na bobtnající pásku. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací podmínky.



Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 22.07.2024 , naposledy upraveno 24.03.2022