

Datový list

PROTECT Easy 1 K

Jednosložkové lepidlo na beton na bázi polymerů



[Zobrazit produkt](#)



číslo článku:	040030
skupina článků:	308 - Betonkleber (1K + 2K)
GTIN:	4251689515071
číslo celního sazebníku:	39073000
balicí jednotka:	sáček
prodejní množství jednotka:	1 Beut
materiál:	Polymer
barva:	Třída
hustota:	ca. 1,4 g/m ³
Doba zpracování:	při 50% relativní vlhkosti 20 minut při 23 °C
Viskozita:	vložit
Testy/schválení:	Tlaková zkouška vodotěsnosti (MFPA Leipzig) Zkouška požární odolnosti (MFPA Lipsko)
Dodací formulář:	800 g hliníkový sáček
Podmínky substrátu:	Suché, protiskluzové, bezprašné
	.
	bez separačních látek, jako je tuk, olej,... atd.
Minimální doba skladování:	nejlépe do 9 měsíců od výroby
tepelný rozsah použití:	od 5 do 40 °C
vodotěsnost:	8 barů (80 m vodního sloupce)
požární chování:	EI 240
skladování:	Skladujte v nepoškozeném a neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního záření. Citlivý na mráz.
likvidace:	Likvidace podle úředních předpisů. Zbytky vytvrzeného materiálu: v domovním a komerčním odpadu. Zbytky nevytvrděného materiálu: likvidujte jako nebezpečný odpad.

Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchytky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchytky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o PROTECT Easy 1 K. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací podmínky.

Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 03.07.2024 , naposledy upraveno 13.03.2024