

## Datový list

### RONDO nástěnný límec Ro EFP typ Standard

Těsnění pro šestihranný uzemňovací pevný bod



[Zobrazit produkt](#)





číslo článku:	090988
skupina článků:	400 - Rondo Typ Standard
GTIN:	4251689517310
číslo celního sazebníku:	40169300
balicí jednotka:	pc
prodejní množství jednotka:	1 Stk
hmotnost na:	pc = 0.2 kg
materiál:	TPE - směs
barva:	zelená
hustota:	ca. 1,17 kg/dm <sup>3</sup>
Vnější obal:	Sáček 25 kusů
Tvrdost:	ca. 55 ± 5 Shore A
Odolnost proti roztržení:	cca. 6,5 N/mm <sup>2</sup>
Prodloužení při přetržení:	cca. 380%
Certifikát o zkoušce / oprávnění:	Testovací zpráva MFPA Lipsko
Stabilita:	Například Zředěné kyseliny Zředěné zásady Ropa a asfalt Metan Ozon Další odolnosti na vyžádání
Obsahuje látky uvedené na seznamu SVHC nebo poměrnou hmotnost ≥0,1 %:	Ne
Výrobek je v souladu s nařízením REACH:	Ja
tepelný rozsah použití:	cca -30 °C až 70 °C
vodotěsnost:	5 barů



skladování:	Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla.
likvidace:	Lze likvidovat na domácích skládkách v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

## Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchylky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchylky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

## Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

## Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o RONDO nástěnný límec Ro EFP typ Standard. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací



podmínky.

## Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 24.08.2024 , naposledy upraveno 24.03.2022