

Datový list

Řetěz MASTER-SEAL Ø 150 mm-V2A

Řetězové těsnění pro vnější servisní potrubí Ø 75 až 82 mm skrz plášťové trubky a 150 mm jádrové vrty pro dodatečnou montáž.



[Zobrazit produkt](#)



Produktové video v dalších jazycích





číslo článku:	110305
skupina článků:	445 - Master Seal A2+vz+Einzelglieder
GTIN:	4251689529429
číslo celního sazebníku:	40169300
balicí jednotka:	chain
prodejní množství jednotka:	1 chain
hmotnost na:	chain = 0.8 kg
materiál:	Tlakové desky: vyztužené polyamidem Těsnicí prvek: EPDM pryž Šrouby/matice: nerezová ocel V2A
barva:	Přítlačné desky: červené Těsnicí prvky: černé Šrouby/matice: stříbrné
Šrouby:	M8
Počet šroubů:	6
Šířka napříč plochami:	13 mm
maximální točivý moment:	15 Nm (rozměrově stabilní trubky pro média)
Hloubka instalace:	70 mm
vodotěsnost:	3 tyče
Střední trubka:	75 až 82 mm

Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchylky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchylky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o Řetěz MASTER-SEAL Ø 150 mm-V2A. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací podmínky.



Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 22.07.2024 , naposledy upraveno 26.06.2024