

Datenblatt

RONDO Mauerkragen ROPRO 630-Typ Protect

Der Mauerkragen mit höchsten Medien- und
Druckbeständigkeiten



[Direkt zum Produkt](#)



Artikelnummer:	091254
Artikelgruppe:	409 - Rondo Typ Protect
GTIN:	4251689521836
Zolltarifnummer:	40169300
Verpackungseinheit:	Stk
Verkaufsmengeneinheit:	1 Stk
Material:	modifiziertes TPE
Farbe:	rot
Dichte:	ca. 1,17 kg/dm ³
Dichte:	ca. 1,17 kg/dm ³
Härte:	50 ± 5 Shore A
Reißfestigkeit:	ca. 6,5 N/mm ²
Reißdehnung:	ca. 380%
Stoffe nach der SVHC Liste enthalten oder anteiliges Gewicht ≥0,1%:	nein
Produkt ist REACH konform:	ja
Thermischer Anwendungsbereich:	ca. -30° C bis 70° C
Druckwasserdichtigkeit:	10 bar (100 m Wassersäule)
Lagerung:	Trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.
Entsorgung:	Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien entsorgt werden.

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über RONDO Mauerkragen ROPRO 630-Typ Protect. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 18.05.2024 , Stand 27.05.2022