

Datenblatt

Kreuzklemme für Erdungsfest. M 10/12-V4A

V4A Kreuzklemme mit angeschweißter M10 Gewindestange 70 mm



Direkt zum Produkt





Seite 1 von 3



A CH. I	100100
Artikelnummer:	100189
Artikelgruppe:	522 - Kreuzklemme M 10
GTIN:	4251689534508
Zolltarifnummer:	73269060
Verpackungseinheit:	Stk
Verkaufsmengeneinheit:	1 Stk
Gewicht je:	Stk = 0.3 kg
Material:	Edelstahl V4A
Farbe:	silbrig
Materialstärke:	ca. 3 mm
Schraube:	4 x M 8 x 25 mm
Gewindeanschluss:	M 10, Länge 70 mm inkl. Kontermutter
Normenbezug:	DIN EN 62561-1
Blitzstromtragfähigkeitsklasse:N 50 kA (10/350 µs)	
Verpackungseinheit:	Karton 10 Stück
Klemmbereich:	Rundleiter: Ø 8-10 mm
	Flachleiter: bis 40 mm
Abmessungen:	Ca. 65 x 65 mm



Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens überKreuzklemme für Erdungsfest. M 10/12-V4A. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 19.05.2024, Stand 24.03.2022

Seite 3 von 3