

# Ficha de datos

## Desmoldeante universal LIDOL MULTI-200 litros

Desmoldeante de hormigón para un desmoldeo sin problemas

[Mostrar producto](#)



número de artículo:	040320
grupo de artículos:	305 - Lidol
GTIN:	4251689515422
número de arancel aduanero:	27101991
unidad de embalaje:	barrica
unidad de cantidad de venta:	200 Liter
peso por:	barrica = 192 kg
material:	Aceite mineral  Aceite mineral.
color:	incoloro-amarillento
Konsistenz:	Líquido  Viscosidad/20 °C: 19,5 mm <sup>2</sup> /s (ASTM D 7042) Viscosidad/40 °C: 9 mm <sup>2</sup> /s (ASTM D 7042) Índice de viscosidad: 94 (ASTM D 2270)
Densidad/15 °C:	ca. 850 kg/m <sup>3</sup>
Punto de fluidez / DIN ISO 3016:	
Punto de inflamación (según Cleveland) / DIN ISO 2592:	130 °C
GISCODE:	BTM 20
Clase de riesgo para el agua (WGK):	1 = low hazard to water ( accord. AwSV )
Temperatura de aplicación:	No sensible a las heladas El engrosamiento a temperaturas inferiores a 0 °C es reversible
COV:	gratis
Contenedor:	Tambor 200 litros

Palabra clave: Peligro:

Puede ser mortal si se ingiere y penetra en las vías respiratorias

En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA / médico. NO provocar el vómito.

Si se ingiere: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA / médico.

almacenamiento:

Conservar en su envase original intacto y sin abrir, a una temperatura comprendida entre 5 °C y 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

eliminación:

Eliminar los residuos de aceite en un centro de recogida de aceites usados. No permita que penetren en el sistema de alcantarillado. Los recipientes completamente vacíos pueden llevarse a los centros comerciales de recogida de residuos adecuados.

## Base

Todas las dimensiones e información de esta hoja de datos reflexionan los resultados de las pruebas de laboratorio que se han llevado a cabo. Las desviaciones de los valores determinados por nosotros en condiciones de laboratorio son posibles debido a las condiciones ambientales y de funcionamiento fuera de nuestro control. Los datos de esta ficha técnica sólo son válidos para el producto suministrado por nosotros. Los datos del producto corresponden únicamente a las especificaciones en Alemania. No se tienen en cuenta las posibles desviaciones específicas de cada país.

## Vida útil

La vida útil de los edificios está pensada para 50 años y, por tanto, también la de los productos que se instalan. Sin embargo, esto puede acortarse por influencias externas. La vida útil prevista de nuestros productos depende en gran medida de la ubicación de la instalación (por ejemplo, instalación subterránea, entorno húmedo, en alta mar, etc.). También influyen factores externos como las cargas químicas (ácidos, medios agresivos, soluciones acuosas, aguas residuales industriales, aceites, etc.) y las temperaturas ambiente y de funcionamiento. En última instancia, no se puede hacer ninguna afirmación general sobre la vida útil garantizada de los productos MASTERTEC, ya que ésta depende de muchos parámetros (uso, influencias ambientales, requisitos de instalación, normas de seguridad, etc.). Para garantizar un funcionamiento seguro, recomendamos realizar pruebas continuas de los productos en el marco de un manual de funcionamiento y mantenimiento que deberá elaborar el cliente de acuerdo con los requisitos de seguridad.

## Indicación de la ley

La información técnica refleja nuestros conocimientos actuales sobre Desmoldeante universal LIDOL MULTI-200 litros. Sólo pretende servir de información a los usuarios. Dado que desconocemos las aplicaciones y condiciones de procesamiento previstas, es responsabilidad del usuario comprobar cuidadosamente que el producto es adecuado para los fines previstos. Debido a los diferentes componentes del lugar de instalación y a las condiciones de trabajo allí existentes, MASTERTEC no puede ofrecer garantía alguna sobre el resultado de los trabajos. Las reclamaciones derivadas de cualquier relación jurídica sólo podrán reconocerse en caso de dolo o negligencia grave, independientemente de las

deklarationen aquí realizadas o de los consejos proporcionados verbalmente. En este caso, el usuario deberá demostrar que ha facilitado por escrito a MASTERTEC toda la información necesaria para evaluar correctamente la situación de la instalación con la debida antelación. A reserva de las especificaciones necesarias del producto o de desarrollos posteriores. Al facilitar esta información, MASTERTEC no pretende infringir derechos de terceros. Se aplica la hoja de datos más reciente en cada caso. Se aplican nuestras correspondientes condiciones de venta y suministro.

### **Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas**

Imprimir fecha 03.07.2024 Última modificación 24.03.2022