

Ficha de datos

RONDO collarín mural Ro 125- Tipo Base

Estanqueidad para tubos de 125 mm de diámetro exterior, p.
ej. tubo KG DN125



[Mostrar producto](#)





número de artículo:	090980
grupo de artículos:	402 - Rondo Typ Base
GTIN:	4251689517624
número de arancel aduanero:	40169300
unidad de embalaje:	pc
unidad de cantidad de venta:	1 Stk
peso por:	pc = 0.2 kg
material:	Elastómero termoplástico (TPE)
color:	verde
Densidad:	ca. 1,17 kg/dm ³
Dureza:	ca. 55 ± 5 Shore A
Resistencia al desgarro:	ca. 6,5 N/mm ²
Alargamiento a la rotura:	ca. 380%
Gama de aplicaciones térmicas:	approx. -30°C up to +70°C
Certificado de pruebas / autorizaciones:	Informe de ensayo MFPA Leipzig No.: PB 5.1 / 14-070-3 Prueba JGS MPA Braunschweig (1200/442/15e) - Pan del 28 de octubre de 2015 Resistencia a los álcalis MPA Braunschweig (1200/642/15b) - Pan a partir del 26/01/2016 Estanqueidad al radón IAF-Radioecology GmbH 200306-02

Estabilidades:

Por ejemplo
 Ácidos diluidos
 Álcalis diluidos
 Estiércol líquido y purines
 Lixiviados de ensilado
 Purín de fermentación
 Aceite y betún
 Radón
 Gas metano
 Ozono
 Líquidos que atacan al hormigón
 Otras resistencias a petición

Contiene sustancias de la lista SVHC o peso proporcional $\geq 0,1\%$:	No
El producto cumple la normativa REACH:	Ja
estanqueidad al agua:	7 bar
almacenamiento:	Conservar en un lugar seco y protegido de la luz solar directa
eliminación:	Puede eliminarse en vertederos domésticos de conformidad con la normativa local sobre eliminación de residuos.

Base

Todas las dimensiones e información de esta hoja de datos reflexionan los resultados de las pruebas de laboratorio que se han llevado a cabo. Las desviaciones de los valores determinados por nosotros en condiciones de laboratorio son posibles debido a las condiciones ambientales y de funcionamiento fuera de nuestro control. Los datos de esta ficha técnica sólo son válidos para el producto suministrado por nosotros. Los datos del producto corresponden únicamente a las especificaciones en Alemania. No se tienen en cuenta las posibles desviaciones específicas de cada país.

Vida útil

La vida útil de los edificios está pensada para 50 años y, por tanto, también la de los productos que se instalan. Sin embargo, esto puede acortarse por influencias externas. La vida útil prevista de nuestros productos depende en gran medida de la ubicación de la instalación (por ejemplo, instalación subterránea, entorno húmedo, en alta mar, etc.). También influyen factores externos como las cargas químicas (ácidos, medios agresivos, soluciones acuosas, aguas residuales industriales, aceites, etc.) y las temperaturas ambiente y de funcionamiento. En última instancia, no se puede hacer ninguna afirmación general sobre la vida útil garantizada de los productos MASTERTEC, ya que ésta depende de muchos parámetros (uso, influencias ambientales, requisitos de instalación, normas de seguridad, etc.). Para garantizar un funcionamiento seguro, recomendamos realizar pruebas continuas de los productos en el marco de un manual de funcionamiento y mantenimiento que deberá elaborar el cliente de acuerdo con los requisitos de seguridad.

Indicación de la ley

La información técnica refleja nuestros conocimientos actuales sobre RONDO collarín mural Ro 125-Tipo Base. Sólo pretende servir de información a los usuarios. Dado que desconocemos las aplicaciones y condiciones de procesamiento previstas, es responsabilidad del usuario comprobar cuidadosamente que el producto es adecuado para los fines previstos. Debido a los diferentes componentes del lugar de instalación y a las condiciones de trabajo allí existentes, MASTERTEC no puede ofrecer garantía alguna sobre el resultado de los trabajos. Las reclamaciones derivadas de cualquier relación jurídica sólo podrán reconocerse en caso de dolo o negligencia grave, independientemente de las



declaraciones aquí realizadas o de los consejos proporcionados verbalmente. En este caso, el usuario deberá demostrar que ha facilitado por escrito a MASTERTEC toda la información necesaria para evaluar correctamente la situación de la instalación con la debida antelación. A reserva de las especificaciones necesarias del producto o de desarrollos posteriores. Al facilitar esta información, MASTERTEC no pretende infringir derechos de terceros. Se aplica la hoja de datos más reciente en cada caso. Se aplican nuestras correspondientes condiciones de venta y suministro.

Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas

Imprimir fecha 22.07.2024 Última modificación 29.09.2022