

Ficha de datos

MASTER-RING Multi Ø 100 mm - T

Con tecnología de anillo de cebolla - versión dividida para reequipamiento



[Mostrar producto](#)



número de artículo:	120135T
grupo de artículos:	443 - RRD Multi -geteilt-
GTIN:	4251689528750
número de arancel aduanero:	84842000
unidad de embalaje:	pc
unidad de cantidad de venta:	1 Stk
peso por:	pc = 0.7 kg
material:	Elemento de sellado: caucho EPDM respetuoso con el medio ambiente Anchura de sellado: 40mm Placas de presión, tornillos, tuercas: V2A
color:	Elemento de caucho: negro Placas de impresión: plateadas
Nueces:	M6
Anchura de los planos:	10 mm
par máx.:	5 Nm (tubos de medios estables dimensionalmente)
Tubo de revestimiento / diámetro interior Ø:	100 mm
Posibles líneas de medios:	Sin tapón interior: 18 - 20 mm 1er anillo: 21 - 25 mm 2. Anillo: 26 - 30 mm 3. Anillo: 31 - 35 mm 4º anillo: 36 - 40 mm 4. 5º anillo: 41 - 45 mm 5. 6. Anillo: 46 - 50 mm 6. Anillo: 51 - 55 mm 7. anilla: 51 - 55 mm 8. anilla: 56 - 60 mm 9. Anillo: 61 - 65 mm
ámbito de aplicación térmico:	ca. -30° C bis 120° C

estanqueidad al agua:	0,75 bar
almacenamiento:	Conservar en un lugar seco y protegido de la luz solar directa
eliminación:	Puede eliminarse en vertederos domésticos de conformidad con la normativa local sobre eliminación de residuos

Base

Todas las dimensiones e información de esta hoja de datos reflexionan los resultados de las pruebas de laboratorio que se han llevado a cabo. Las desviaciones de los valores determinados por nosotros en condiciones de laboratorio son posibles debido a las condiciones ambientales y de funcionamiento fuera de nuestro control. Los datos de esta ficha técnica sólo son válidos para el producto suministrado por nosotros. Los datos del producto corresponden únicamente a las especificaciones en Alemania. No se tienen en cuenta las posibles desviaciones específicas de cada país.

Vida útil

La vida útil de los edificios está pensada para 50 años y, por tanto, también la de los productos que se instalan. Sin embargo, esto puede acortarse por influencias externas. La vida útil prevista de nuestros productos depende en gran medida de la ubicación de la instalación (por ejemplo, instalación subterránea, entorno húmedo, en alta mar, etc.). También influyen factores externos como las cargas químicas (ácidos, medios agresivos, soluciones acuosas, aguas residuales industriales, aceites, etc.) y las temperaturas ambiente y de funcionamiento. En última instancia, no se puede hacer ninguna afirmación general sobre la vida útil garantizada de los productos MASTERTEC, ya que ésta depende de muchos parámetros (uso, influencias ambientales, requisitos de instalación, normas de seguridad, etc.). Para garantizar un funcionamiento seguro, recomendamos realizar pruebas continuas de los productos en el marco de un manual de funcionamiento y mantenimiento que deberá elaborar el cliente de acuerdo con los requisitos de seguridad.

Indicación de la ley

La información técnica refleja nuestros conocimientos actuales sobre MASTER-RING Multi Ø 100 mm - T. Sólo pretende servir de información a los usuarios. Dado que desconocemos las aplicaciones y condiciones de procesamiento previstas, es responsabilidad del usuario comprobar cuidadosamente que el producto es adecuado para los fines previstos. Debido a los diferentes componentes del lugar de instalación y a las condiciones de trabajo allí existentes, MASTERTEC no puede ofrecer garantía alguna sobre el resultado de los trabajos. Las reclamaciones derivadas de cualquier relación jurídica sólo podrán reconocerse en caso de dolo o negligencia grave, independientemente de las declaraciones aquí realizadas o de

los consejos proporcionados verbalmente. En este caso, el usuario deberá demostrar que ha facilitado por escrito a MASTERTEC toda la información necesaria para evaluar correctamente la situación de la instalación con la debida antelación. A reserva de las especificaciones necesarias del producto o de desarrollos posteriores. Al facilitar esta información, MASTERTEC no pretende infringir derechos de terceros. Se aplica la hoja de datos más reciente en cada caso. Se aplican nuestras correspondientes condiciones de venta y suministro.

Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas

Imprimir fecha 03.07.2024 Última modificación 11.05.2023