

Andmed

LIDOL BIO universaalne lahustusvahend-20 liitrit

Keskkonnasõbralik betooni lahtivõttevahend probleemivabaks eemaldamiseks

[Näita toodet](#)



Artikli number:	040330
Artikligrupp:	305 - Lidol
GTIN:	4251689515439
tollitariifi number:	34039900
pakkimisüksus:	Kan
müügikoguse ühik:	20 Liter
kaal ühe:	Kan = 18.6 kg
materjal:	Uuenev tooraine
värv:	kollane, selge
Konsistenz:	vedelik Viskoossus/20 °C: 14,5 mm ² /s (ASTM D 7042)
Tihedus/15 °C:	ca. 890 kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-12 °C
Leekpunkt (vastavalt Clevelandile) / DIN ISO 2592:	
GISCODE:	BTM 10
Veeohutusklass (WGK):	1 - kergelt ohtlik veele (AwSV järgi)
Rakendustemperatuur:	0 °C - 60 °C
Süsivesinikud:	vaba
Konteiner:	Kanister 20 liitrit
Zertifikat:	Sinise inglisa märgistatud vastavalt RAL-UZ 178
ladustamine:	Säilitada kahjustamata ja avamata originaalpakendis temperatuuril 5 °C kuni 25 °C kuivas kohas, eemal otsestest päikesevalgusest.
kõrvaldamine:	Kõrvaldage õlijäägid õlijäätmete kogumispunktis. Ärge laske sattuda kanalisatsiooni. Täielikult tühjendatud mahutid võib viia asjakohastesse kaubanduslike jäätmete kogumispunktidesse.

Alus

Kõik mõõtmed ja andmed käesolevas andmelehes kajastavad teostatud laborikatsete tulemusi. Meie poolt laboritingimustes kindlaks määratud väärtustest on võimalik kõrvalekaldumine, mis tuleneb keskkonna- ja töötingimustest, mis ei ole meie kontrolli all. Käesolevas andmelehes esitatud andmed kehtivad ainult meie poolt tarnitud toote kohta. Toote andmed vastavad ainult Saksamaal kehtivatele spetsifikatsioonidele. Võimalikke riigispetsifikseid kõrvalekaldeid ei ole siinkohal arvesse võetud.

Kasutusiga

Hoonete kasutusiga on kavandatud 50 aastaks ja seega ka paigaldatavate toodete kasutusiga. Seda võivad aga välismõjud lühendada. Meie toodete eeldatav kasutusiga sõltub suuresti paigalduskohast (nt maa-alune paigaldus, niiske keskkond, avamerel jne). Välismõjud, nagu keemiline koormus (happed, agressiivsed keskkonnad, vesilahused, tööstusreovesi, õlid jne) ja ümbritsev/töötemperatuur, avaldavad samuti mõju. Lõpuks ei saa MASTERTECi toodete garanteeritud kasutusaja kohta teha ühtegi üldist avaldust, kuna see sõltub paljudest parameetritest (kasutus, keskkonnamõjud, paigaldusnõuded, ohutusnõuded jne). Ohutu töö tagamiseks soovime toodete pidevat katsetamist osana kliendi poolt vastavalt ohutusnõuetele koostatavast kasutus- ja hooldusjuhendist.

Õigusakti märkimine

Tehniline teave kajastab meie praeguseid teadmisi LIDOL BIO universaalne lahustusvahend-20 liitrit. See on mõeldud ainult kasutajate teavitamiseks. Kuna me ei tea kavandatud rakendusi ja töötlemistingimusi, on kasutaja kohustus hoolikalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Seoses erinevate komponentidega paigalduskohas ja seal kehtivate töötingimustega ei saa MASTERTEC anda mingit garantiid töö tulemuse kohta. Igasugusest õigussuhtest tulenevaid nõudeid saab tunnustada ainult tahtliku kavatsuse või raske hooletuse korral, sõltumata siin esitatud väidetest või suuliselt antud nõuannetest. Sellisel juhul peab kasutaja tõendama, et ta on MASTERTECile kirjalikult esitanud kogu teabe, mis on vajalik paigaldussituatsiooni õigeaegseks hindamiseks. Vastavalt vajalikele tootespetsifikaatidele või edasistele arendustele. Käesoleva teabe esitamisega ei kavatse MASTERTEC rikkuda kolmandate isikute õigusi. Kohaldatakse iga juhtumi puhul viimast andmelehte. Kehtivad meie vastavad müügi- ja tarnetingimused.

Varasemad andmelehted ei ole enam kehtivad

Prindi kuupäev 29.06.2024 , viimati muudetud 24.03.2022