

Paigaldamise õpetus

STOPPER mini 22 (21,5-23 mm)

Veesurvekindlad tihendid kiudtsemendist või plastist
seina paksusele ID 21,5 - kuni 23 mm

Artikli number: 046150



[Näita toodet](#)



Tootevideo edasistes
keeltes



Paigaldamise õpetus:



Required tooling:

Hard rubber mallet: 1500 - 2000 g

Cleaning brush for tube 21.5 - 26 mm (Art.-Nr.: 046170)

Drive-in aid (Art.-Nr.: 046180)



Soiled distance tubes must be thoroughly cleaned before installing the STOPPER.

The entire installation area must be properly cleaned as otherwise it will not be possible to drive in the STOPPER to its final depth.



Whether using cones or lip seals, the **STOPPER mini 22** can be used as the outer closure of the distance tube.



The **STOPPER mini 22** is installed by driving it in with a hard rubber mallet (weight 1500 - 2000 g) using reasonable force.



If a lip is used, the **STOPPER mini 22** must be driven in so that it is flush.

The small surrounding edge of the **STOPPER mini 22** must lie flat against the surface of the concrete.

!! The STOPPERS must always be driven in at both ends of the distance tubel!!



If used with a tapered cone, the last bit of the **STOPPER mini 22** must be driven into position using a drive-in aid.



The **STOPPER mini 22** is then driven in so far that the small surrounding edge is resting against the inner concrete surface.

!! The STOPPERS must always be driven in at both ends of the distance tubel!!

When driving in the second **STOPPER mini 22** on the other end of the tube, it may appear that it is not possible to drive it in completely. This is due to compressed air trapped between the two STOPPERS.

If this situation occurs, simply wait and give the air time to escape before continuing to drive in the STOPPER into its final position.



Status: 23.03.2022

Tarvikud

**Kinnituspunktide
käsipuhastushari**

...

STOPPERi löögiabi

...

Alus

Kõik mõõtmed ja andmed käesolevas andmelehes kajastavad teostatud laborikatsete tulemusi. Meie poolt laboritingimustes kindlaks määratud väärtustest on võimalik kõrvalekaldumine, mis tuleneb keskkonna- ja töötingimustest, mis ei ole meie kontrolli all. Käesolevas andmelehes esitatud andmed kehtivad ainult meie poolt tarnitud toote kohta. Toote andmed vastavad ainult Saksamaal kehtivatele spetsifikatsioonidele. Võimalikke riigispetsifikseid kõrvalekaldeid ei ole siinkohal arvesse võetud.

Õigusakti märkimine

Tehniline teave kajastab meie praeguseid teadmisi STOPPER mini 22 (21,5-23 mm). See on mõeldud ainult kasutajate teavitamiseks. Kuna me ei tea kavandatud rakendusi ja töötlemistingimusi, on kasutaja kohustus hoolikalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Seoses erinevate komponentidega paigalduskohas ja seal kehtivate töötingimustega ei saa MASTERTEC anda mingit garantiid töö tulemuse kohta. Igasugusest õigussuhtest tulenevaid nõudeid saab tunnustada ainult tahtliku kavatsuse või raske hooletuse korral, sõltumata siin esitatud väidetest või suuliselt antud nõuannetest. Sellisel juhul peab kasutaja tõendama, et ta on MASTERTECile kirjalikult esitanud kogu teabe, mis on vajalik paigaldussituatsiooni õigeaegseks hindamiseks. Vastavalt vajalikele tootespetsifikaatidele või edasistele arendustele. Käesoleva teabe esitamisega ei katse MASTERTEC rikkuda kolmandate isikute õigusi. Kohaldatakse iga juhtumi puhul viimast andmelehte. Kehtivad meie vastavad müügi- ja tarnetingimused.

Varasemad andmelehted ei ole enam kehtivad

Prindi kuupäev 01.07.2024