

## Andmed

### Võlli laager 10 mm

Toed staatiliste koormuste jaoks



[Näita toodet](#)



Tootevideo edasistes keeltes





Artikli number:	060010
Artikligrupp:	641 - Wellenlager
GTIN:	4251689539701
tollitariifi number:	40082900
pakkimisüksus:	Rull
müügikoguse ühik:	1 Rolle
kaal ühe:	Rull = 8 kg
materjal:	EPDM
värv:	must
tihedus:	ca. 1,21 g/cm <sup>3</sup>
Laius:	200 ± 5 mm
Kõrgus:	10 ± 1 mm
Nominaalne prao segmendi laius:	50 ± 2 mm
Rulli pikkus:	10 m
Shore'i kõvadus:	70 ± 5 Shore A
Tõmbetugevus:	ca. 10,6 N/mm <sup>2</sup>
Pikenemine murdumisel:	ca. 389 %
Maximallast:	5 N/mm <sup>2</sup>
Löögimüra vähendamine:	Kuni 20 dB
Shore'i kõvaduse külmkatsetus 24h/-35°C:	Muutus ± 4 Shore A
Tõmbetugevuse külmakatse 24h/-35°C:	9,5 N/mm <sup>2</sup>
Pikendus murdumisel külmakatsel 24h/-35°C:	302%
Toode vastab REACH-määrusele:	Ja
Sisaldab aineid, mis on loetletud SVHC loetelus või mille osakaal on ≥0,1%:	Ei
termiline rakendusala:	-40° C kuni 90° C



ladustamine:	Säilitatav lõputult, kui seda kaitstakse külma/külma/ilmastiku ja otsese päikesevalguse eest.
kõrvaldamine:	Materjali võib hävitada koos majapidamis- või kaubandusjäätmetega.

## Alus

Kõik mõõtmed ja andmed käesolevas andmelehes kajastavad teostatud laborikatsete tulemusi. Meie poolt laboritingimustes kindlaks määratud väärtustest on võimalik kõrvalekaldumine, mis tuleneb keskkonna- ja töötingimustest, mis ei ole meie kontrolli all. Käesolevas andmelehes esitatud andmed kehtivad ainult meie poolt tarnitud toote kohta. Toote andmed vastavad ainult Saksamaal kehtivatele spetsifikatsioonidele. Võimalikke riigispetsifikseid kõrvalekaldeid ei ole siinkohal arvesse võetud.

## Kasutusiga

Hoonete kasutusiga on kavandatud 50 aastaks ja seega ka paigaldatavate toodete kasutusiga. Seda võivad aga välismõjud lühendada. Meie toodete eeldatav kasutusiga sõltub suuresti paigalduskohast (nt maa-alune paigaldus, niiske keskkond, avamerel jne). Välismõjud, nagu keemiline koormus (happed, agressiivsed keskkonnad, vesilahused, tööstusreovesi, õlid jne) ja ümbritsev/töötemperatuur, avaldavad samuti mõju. Lõpuks ei saa MASTERTECi toodete garanteeritud kasutusaja kohta teha ühtegi üldist avaldust, kuna see sõltub paljudest parameetritest (kasutus, keskkonnamõjud, paigaldusnõuded, ohutusnõuded jne). Ohutu töö tagamiseks soovime toodete pidevat katsetamist osana kliendi poolt vastavalt ohutusnõuetele koostatavast kasutus- ja hooldusjuhendist.

## Õigusakti märkimine

Tehniline teave kajastab meie praeguseid teadmisi Võlli laager 10 mm. See on mõeldud ainult kasutajate teavitamiseks. Kuna me ei tea kavandatud rakendusi ja töötlemistingimusi, on kasutaja kohustus hoolikalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Seoses erinevate komponentidega paigalduskohas ja seal kehtivate töötingimustega ei saa MASTERTEC anda mingit garantiid töö tulemuse kohta. Igasugusest õigussuhtest tulenevaid nõudeid saab tunnustada ainult tahtliku kavatsuse või raske hooletuse korral, sõltumata siin esitatud väidetest või suuliselt antud nõuannetest. Sellisel juhul peab kasutaja tõendama, et ta on MASTERTECile kirjalikult esitanud kogu teabe, mis on vajalik paigaldussituatsiooni õigeaegseks hindamiseks. Vastavalt vajalikele tootespetsifikaatidele või edasistele arendustele. Käesoleva teabe esitamisega ei kavatse MASTERTEC rikkuda kolmandate isikute õigusi. Kohaldatakse iga juhtumi puhul viimast andmelehte. Kehtivad meie vastavad müügi- ja tarnetingimused.



## Varasemad andmelehted ei ole enam kehtivad

Prindi kuupäev 22.07.2024 , viimati muudetud 24.03.2022