

Andmed

RONDO seinakinnitus Ro 200 tüüp Alus

Tihendus torudele, mille välisläbimõõt on 200 mm, nt KG
toru DN200



[Näita toodet](#)



Artikli number:	090990
Artikligrupp:	402 - Rondo Typ Base
GTIN:	4251689517648
tollitariifi number:	40169300
pakkimisüksus:	pc
müügikoguse ühik:	1 Stk
kaal ühe:	pc = 0.2 kg
materjal:	TPE - termoplastiline elastomeer
värv:	roheline
Tihedus:	ca. 1,17 kg/dm ³
Kõvadus:	ca. 55 ± 5 Shore A
Rebenemiskindlus:	ca. 6,5 N/mm ²
Pikenemine murdumisel:	ca. 380%
Soojusrakenduste vahemik:	approx. -30°C up to +70°C
Katsesertifikaat / load:	Testiaruanne MFPA Leipzig nr: PB 5.1 / 14-070-3 JGS katse MPA Braunschweig (1200/442/15e) - Pani alates 28. oktoobrist 2015 Algakindlus MPA Braunschweig (1200/642/15b) - Paneel 26. jaanuarist 2016 Radoonikindlus IAF-Radioecology GmbH 200306-02

Stabiilsus:

Et näiteks
Lahjendatud happed
Lahjendatud leelised
Vedelsõnnik ja läga
Silo leotusvesi
Kääritusmeski
Õli ja bituumen
Radoon
Metaanigaas
Osoon
Betooni ründavad vedelikud
Täiendavad vastupidavused nõudmisel

Sisaldab aineid, mis on
loetletud SVHC loetelus
või mille osakaal on
≥0,1%.

Ei

Toode vastab REACH-
määrusele:

Ja

veekindlus:

7 baari

ladustamine:

Hoida kuivas kohas, eemal otsese päikesevalguse eest.

kõrvaldamine:

Saab kõrvaldada kodumajapidamistes vastavalt
kohalikele jäätmekäitlusnormidele.

Alus

Kõik mõõtmised ja andmed käesolevas andmelehes kajastavad teostatud laborikatsete tulemusi. Meie poolt laboritingimustes kindlaks määratud väärtustest on võimalik kõrvalekaldu mine, mis tuleneb keskkonna- ja töötingimustest, mis ei ole meie kontrolli all. Käesolevas andmelehes esitatud andmed kehtivad ainult meie poolt tarnitud toote kohta. Toote andmed vastavad ainult Saksamaal kehtivatele spetsifikatsioonidele. Võimalikke riigispetsifikatsiooneid kõrvalekaldeid ei ole siinkohal arvesse võetud.

Kasutusiga

Hoonete kasutusiga on kavandatud 50 aastaks ja seega ka paigaldatavate toodete kasutusiga. Seda võivad aga välismõjud lühendada. Meie toodete eeldatav kasutusiga sõltub suuresti paigalduskohast (nt maa-alune paigaldus, niiske keskkond, avamerel jne). Välismõjud, nagu keemiline koormus (happed, agressiivsed keskkonnad, vesilahused, tööstusreovesi, õlid jne) ja ümbritsev/töötemperatuur, avaldavad samuti mõju. Lõpuks ei saa MASTERTECi toodete garanteeritud kasutusaja kohta teha ühtegi üldist avaldust, kuna see sõltub paljudest parameetritest (kasutus, keskkonnamõjud, paigaldusnõuded, ohutusnõuded jne). Ohutu töö tagamiseks soovime toodete pidevat katsetamist osana kliendi poolt vastavalt ohutusnõuetele koostatavast kasutus- ja hooldusjuhendist.

Õigusakti märkimine

Tehniline teave kajastab meie praeguseid teadmisi RONDO seinakinnitus Ro 200 tüüp Alus. See on mõeldud ainult kasutajate teavitamiseks. Kuna me ei tea kavandatud rakendusi ja töötlemistingimusi, on kasutaja kohustus hoolikalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Seoses erinevate komponentidega paigalduskohas ja seal kehtivate töötingimustega ei saa MASTERTEC anda mingit garantiid töö tulemuse kohta. Igasugusest õigussuhtest tulenevaid nõudeid saab tunnustada ainult tahtliku kavatsuse või raske hooletuse korral, sõltumata siin esitatud väidetest või suuliselt antud nõuannetest. Sellisel juhul peab kasutaja tõendama, et ta on MASTERTECile kirjalikult esitanud kogu teabe, mis on vajalik paigaldussituatsiooni õigeaegseks hindamiseks. Vastavalt vajalikele tootespetsifikatsioonidele või edasistele arendustele. Käesoleva teabe esitamisega ei kavatse MASTERTEC rikkuda kolmandate isikute õigusi. Kohaldatakse iga juhtumi puhul viimast andmelehte. Kehtivad meie vastavad müügi- ja tarnetingimused.

Varasemad andmelehted ei ole enam kehtivad

Prindi kuupäev 03.07.2024 , viimati muudetud 29.09.2022