

Tietolehti

PROTECT Easy 1 K

Yksikomponenttinen polymeeripohjainen betoniliima



[Näytä tuote](#)



| | |
|-------------------------|--|
| artikkelin numero: | 040030 |
| artikkeliryhmä: | 308 - Betonkleber (1K + 2K) |
| GTIN: | 4251689515071 |
| tullitariffinnumero: | 39073000 |
| pakkausyksikkö: | sac |
| myyntimäärä yksikkö: | 1 Beut |
| materiaali: | Polymeeri |
| väri: | Luokka |
| tiheys: | ca. 1,4 g/m ³ |
| Käsittelyaika: | 50 %:n suhteellisessa kosteudessa 20 minuuttia 23 °C:ssa |
| Viskosität: | pastös |
| Testit/hyväksynät: | Vedenpaineenalainen tiiviystesti (MFGPA Leipzig) Palonkestävyydesti (MFGPA Leipzig) |
| Toimituslomake: | 800 g alumiinipussi |
| Alustan kunto: | Kuiva, liukumaton, pölyämätön |
| | . |
| | vapaa erottavista aineista, kuten rasvasta, öljystä,... jne. |
| Vähimmäissäilyvyysaika: | parasta ennen 9 kuukautta valmistuksen jälkeen |
| terminen soveltamisala: | 5-40 °C |
| vedenpaineenkestävyys: | 8 bar (80 m:n vesipatsas) |
| firebehavior: | EI 240 |
| varastointi: | Säilytä vahingoittumattomassa ja avaamattomassa alkuperäispakkauksessa kuivassa, viileässä paikassa, jossa ei ole suoraa auringonvaloa. Herkkä pakkaselle. |
| hävittäminen: | Hävitetään virallisten määräysten mukaisesti. Kovettuneen materiaalin jäämät: kotitalous- ja hyötyjätteeseen. Kovettumattomat materiaali jäämät: hävitettävä vaarallisena jätteenä. |

Perusta

Kaikki tässä tietolehdessä olevat mitat ja tiedot vastaavat suoritettujen laboratoriotestien tuloksia. Poikkeamat määrittelemistämme arvoista laboratorio-olosuhteissa ovat mahdollisia johtuen ympäristö- ja käyttöolosuhteista, joihin emme voi vaikuttaa. Tämän tietolehden tiedot koskevat vain toimittamaamme tuotetta. Tuotetiedot vastaavat ainoastaan Saksan spesifikaatioita. Mahdollisia maakohtaisia poikkeamia ei ole otettu tässä huomioon.

Käyttöikä

Rakennusten käyttöikä on suunniteltu 50 vuodeksi, ja näin ollen myös asennettujen tuotteiden käyttöikä on 50 vuotta. Ulkoiset tekijät voivat kuitenkin lyhentää sitä. Tuotteidemme odotettavissa oleva käyttöikä riippuu suuresti asennuspaikasta (esim. maanalainen asennus, kostea ympäristö, offshore jne.). Ulkoiset tekijät, kuten kemiallinen kuormitus (hapot, aggressiiviset aineet, vesiliuokset, teollisuusjätevedet, öljyt jne.) ja ympäristön/käyttölämpötilat vaikuttavat myös. MASTERTEC-tuotteiden taatusta käyttöiästä ei voida antaa yleistä lausuntoa, koska se riippuu monista parametreista (käyttö, ympäristövaikutukset, asennusvaatimukset, turvallisuusmääräykset jne.). Turvallisen käytön varmistamiseksi suosittelemme tuotteiden jatkuvaa testausta osana käyttö- ja huolto-ohjetta, jonka asiakas laatii turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Lainsäädäntöä koskeva maininta

Tekniset tiedot heijastavat tämänhetkistä tietämystämme seuraavista asioista PROTECT Easy 1 K. Se on tarkoitettu vain tiedoksi käyttäjille. Koska emme tunne suunniteltuja sovelluksia ja käsittelyolosuhteita, on käyttäjän vastuulla tarkistaa huolellisesti, että tuote soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Asennuspaikan erilaisten komponenttien ja siellä vallitsevien työolosuhteiden vuoksi MASTERTEC ei voi antaa minkäänlaista takuuta työn tuloksesta. Oikeussuhteesta johtuvat vaatimukset voidaan tunnustaa vain tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa, riippumatta tässä esitetyistä lausunnoista tai suullisesti annetuista neuvoista. Tässä tapauksessa käyttäjän on todistettava, että hän on toimittanut MASTERTECille kirjallisesti kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asennustilanteen oikea-aikaista arviointia varten. Jollei tarvittavista tuotespesifikaatioista tai jatkokehityksestä muuta johdu. Näitä tietoja antamalla MASTERTEC ei aio loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Sovelletaan kussakin tapauksessa viimeisintä tietolomaketta. Sovelletaan vastaavia myynti-



ja toimitusehtojamme.

Aiemmat tietolehdet eivät ole enää voimassa

Tulosta päivämäärä 17.07.2024 , viimeksi muokattu 13.03.2024