

## Tietolehti

### MASTER-SEAL-linkkiketju Ø 350 mm-V2A

Linkkiketjutiiviste ulompaan käyttöputkeen Ø 219-231 mm, joka läpäisee vaippaputket ja 350 mm:n ydinporausreiät jälkiasennusta varten.



[Näytä tuote](#)



Tuotevideo muilla kielillä





|                         |  |
|-------------------------|--|
| artikkelin numero:      | 110390   |
| artikkeliryhmä:         | 445 - Master Seal A2+vz+Einzelglieder  |
| GTIN:                   | 4251689529719  |
| tullitariffinumero:     | 40169300   |
| pakkausyksikkö:         | chain  |
| myyntimäärä yksikkö:    | 1 chain  |
| paino per:              | chain = 5.6 kg   |
| materiaali:             | Painelevyt: polyamidivahvistetut<br>Sealing elementti: EPDM-kumi<br>Pultit/mutterit: ruostumatonta terästä V2A |
| väri:                   | Painelevyt: punainen<br>Tiivistys-elementit: musta<br>Ruuvit/mutterit: hopea                                   |
| Ruuvit:                 | M12  |
| Ruuvien määrä:          | 9  |
| Leveys lattiaan nähden: | 19 mm  |
| max. vääntömomentti:    | 65 Nm (mittasuhteiltaan vakaat mediaputket)  |
| Asennussyvyys:          | 110 mm   |
| vedenpaineenkestävyys:  | 3 palkkia  |
| Keskikokoinen putki:    | 219-231 mm   |

## Perusta

Kaikki tässä tietolehdessä olevat mitat ja tiedot vastaavat suoritettujen laboratoriotestien tuloksia. Poikkeamat määrittelemistämme arvoista laboratorio-olosuhteissa ovat mahdollisia johtuen ympäristö- ja käyttöolosuhteista, joihin emme voi vaikuttaa. Tämän tietolehden tiedot koskevat vain toimittamaamme tuotetta. Tuotetiedot vastaavat ainoastaan Saksan spesifikaatioita. Mahdollisia maakohtaisia poikkeamia ei ole otettu tässä huomioon.

## Käyttöikä

Rakennusten käyttöikä on suunniteltu 50 vuodeksi, ja näin ollen myös asennettujen tuotteiden käyttöikä on 50 vuotta. Ulkoiset tekijät voivat kuitenkin lyhentää sitä. Tuotteidemme odotettavissa oleva käyttöikä riippuu suuresti asennuspaikasta (esim. maanalainen asennus, kostea ympäristö, offshore jne.). Ulkoiset tekijät, kuten kemiallinen kuormitus (hapot, aggressiiviset aineet, vesiliuokset, teollisuusjätevedet, öljyt jne.) ja ympäristön/käyttölämpötilat vaikuttavat myös. MASTERTEC-tuotteiden taatusta käyttöiästä ei voida antaa yleistä lausuntoa, koska se riippuu monista parametreista (käyttö, ympäristövaikutukset, asennusvaatimukset, turvallisuusmääräykset jne.). Turvallisen käytön varmistamiseksi suosittelemme tuotteiden jatkuvaa testausta osana käyttö- ja huolto-ohjetta, jonka asiakas laatii turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

## Lainsäädäntöä koskeva maininta

Tekniset tiedot heijastavat tämänhetkistä tietämystämme seuraavista asioista MASTERSEAL-linkkiketju Ø 350 mm-V2A. Se on tarkoitettu vain tiedoksi käyttäjille. Koska emme tunne suunniteltuja sovelluksia ja käsittelyolosuhteita, on käyttäjän vastuulla tarkistaa huolellisesti, että tuote soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Asennuspaikan erilaisten komponenttien ja siellä vallitsevien työolosuhteiden vuoksi MASTERTEC ei voi antaa minkäänlaista takuuta työn tuloksesta. Oikeussuhteesta johtuvat vaatimukset voidaan tunnustaa vain tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa, riippumatta tässä esitetyistä lausunnoista tai suullisesti annetuista neuvoista. Tässä tapauksessa käyttäjän on todistettava, että hän on toimittanut MASTERTECille kirjallisesti kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asennustilanteen oikea-aikaista arviointia varten. Jollei tarvittavista tuotespesifikaatioista tai jatkokehityksestä muuta johdu. Näitä tietoja antamalla MASTERTEC ei aio loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Sovelletaan kussakin



tapauksessa viimeisintä tietolomaketta. Sovelletaan vastaavia myynti- ja toimitusehtojamme.

## **Aiemmat tietolehdet eivät ole enää voimassa**

Tulosta päivämäärä 22.07.2024 , viimeksi muokattu 26.06.2024