

Fiche technique

MASTERSTOP SK Abm: 20 x 5 mm



[Droit au produit](#)



Product video in further languages



numéro d'article:	010025
groupe d'articles:	101 - Masterstop SK
GTIN:	4251689510175
numéro tarifaire:	40027000
Conditionnement :	cart
unite de quantité de vent:	90 m
poids par:	cart = 16.2 kg
Matériau:	bentonite de sodium
Couleur:	jaune
densité:	1,52 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Surface : :	lisse
Consistance ::	plastique
Profilè: :	20 x 5 mm
Augmentation du volume :	jusqu'à 140 %, en eau douce (pH 7)
:	
Substances according to the SVHC list contained or proportional weight $\geq 0.1\%$::	No
conform to REACH Guideline:	Yes
Certificat d'essai/autorisations : :	MFPA Leipzig PB5.1/17-568-1
Approprié aux zones immergées ou non : :	oui
Conforme à : :	la classe d'usage A pour les classes d'exposition 1 et 2 conformément à la directive allemande WU

Résistances ::

par ex.

- liquides alcalins en général
- urée
- lisiers et purins
- biogaz
- radon
- sel de déneigement
- substances issues de la fermentation
- substances issues du compostage
- eaux usées des stations d'épuration

autres résistances sur demande

Emballage ::	dimensions 20 x 5 mm carton de 90 m rouleaux de 18 m 36 cartons par palette
Domaine d'application thermique:	-30 °C à +90 °C env.
résistance testée à la pression d'eau:	jusqu'à 5 bars maxi. (colonne d'eau : 50 m)
stockage:	stocker au sec et protégé des rayons directs du soleil dans l'emballage d'origine intact et fermé.
mis au rebut:	peut être mis au rebut dans une décharge d'ordures ménagères ou dans des usines d'incinération d'ordures ménagères conformément aux dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant MASTERSTOP SK Abm: 20 x 5 mm. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 25.04.2024 , last modified 24.03.2022