

Fiche technique

Fugenblech 0,6 x 150 mm galvanisé

tôle de jointure non revêtue, galvanisée







Seite 1 von 4



numéro d'article:	070110
groupe d'articles:	209 - Kleincoils
GTIN:	4251689513091
numéro tarifaire:	72123000
Conditionnement:	Rôle
unite de quantité de vent:	30 lfm
poids par:	Rôle = 21.6 kg
Matériau:	Fe
	Zingué Z
Couleur:	argenté
L'art:	Spaltband
Bonté:	S235 - tôles fortes
	DC01 - tôles fines
Surface:	NA, RA
	Rapport d'activité
Résistance à la traction:	270 - 410 N/mm²
	La valeur de l'indice de masse corporelle (IMC) est de 1,5 %.
Allongement à la rupture:	A80 ≥ 270 %
	L'objectif est d'améliorer la qualité de l'air.
Limite d'élasticité	140 - 280 N / mm²
ReL/Rp0,2:	
	La température de l'air peut varier en fonction de la
	température de l'eau.
conformément à:	DIN EN 10346 : 2015-10
	DIN EN 10346 : 2015-10



Aspect sécuritaire:

Les tôles à joint galvanisées ne contiennent pas de substances de travail dangereuses et ne posent aucun problème lors de leur manipulation et de leur mise en œuvre. À notre connaissance, elles ne contiennent aucune substance susceptible de nuire à la nappe phréatique ou de provoquer des troubles de la santé ou des allergies chez le transformateur.

Les tôles de jointure galvanisées sont incombustibles

•

stockage:

Conserver au sec dans l'emballage d'origine intact et non ouvert.

Seite 3 von 4



Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernantFugenblech 0,6 x 150 mm galvanisé. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'edition 12.05.2024, last modified 24.03.2022