

Fiche technique

Bande de joint de travail intérieure A 24

bande de joint de travail intérieure en PVC selon la norme
d'usine PVC

[Droit au produit](#)



numéro d'article:	080510
groupe d'articles:	211 - PVC Fugenband und Dichtungsrohr
GTIN:	4251689513428
numéro tarifaire:	39162000
Conditionnement :	Rôle
unite de quantité de vent:	25 m
poids par:	Rôle = 30 kg
Matériau:	PVC-P NB (non compatible avec le bitume)
Couleur:	noir
Longueur du rouleau:	25 m
	Cette mesure a été prise par le ministère de l'intérieur.
Largeur de la bande de joint (a):	240 mm L'utilisation de l'eau est un élément essentiel de l'économie.
Largeur de la partie extensible (b):	80 mm La température de l'air ambiant peut varier d'un jour à l'autre
Épaisseur Élément de dilatation (c):	3,5 mm La température de l'eau est de 0,5 °C.
Épaisseur extérieure (d):	2.5 mm La température de l'eau est de 2,5 °C.
Dureté Shore A:	72 ± 5°, selon DIN 53505
Allongement à la rupture:	Minimum ≥ 275%, selon la norme DIN EN ISO 527-2
	.
Résistance à la déchirure:	minimum ≥ 10 N/mm ² , selon DIN EN ISO 527-2

Aspect sécuritaire:

La bande couvre-joint selon la norme d'usine PVC ne contient pas de substances de travail dangereuses et ne pose aucun problème de manipulation et de traitement. À notre connaissance, elle ne contient aucune substance susceptible de nuire à la nappe phréatique ou de provoquer des troubles de la santé ou des allergies chez le transformateur.

Nous recommandons néanmoins de veiller à une hygiène suffisante lors de la transformation et de se laver les mains avant de prendre un repas

Substances contenues dans la liste SVHC ou poids proportionnel $\geq 0,1\%$..:	Non
Le produit est conforme à REACH:	Ja
stockage:	Ja
mis au rebut:	Conserver dans l'emballage d'origine intact et non ouvert, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
	Peut être éliminé dans des décharges d'ordures ménagères en respectant les dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Durée de vie

La durée d'utilisation des bâtiments est prévue pour 50 ans, et donc aussi celle des produits qui y sont installés. Des influences extérieures peuvent toutefois raccourcir cette durée. La durée de vie / d'utilisation attendue (expected lifetime) de nos produits dépend fortement du lieu d'installation (p. ex. installation dans le sol, environnement humide, offshore, etc.) À cela s'ajoutent des influences extérieures telles que les charges chimiques (acides, fluides agressifs, solutions aqueuses, eaux usées industrielles, huiles, etc.) et les températures ambiantes / de service. En fin de compte, il n'est pas possible de faire une déclaration générale sur la durée de vie garantie des produits MASTERTEC, car cela dépend de nombreux paramètres (utilisation, influences environnementales, conditions de montage, consignes de sécurité, etc. Pour un fonctionnement sûr, nous recommandons un contrôle continu des produits, dans le cadre d'un manuel d'utilisation et d'entretien à rédiger par le client, conformément aux exigences techniques de sécurité.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Bande de joint de travail intérieure A 24. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations

exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'edition 03.07.2024 , last modified 24.03.2022