

Instruction de montage

RONDO Collier de maçon ROPRO 170 Type Protect

La colerette murale avec une résistance maximale aux fluides et à la pression

numéro d'article: 091238



[Droit au produit](#)



Instruction de montage:



Le produit est livré prêt à l'emploi avec des bandes de serrage en acier spécial pour la fixation : deux vertes ou trois noires.

Les tubes encrassés doivent être nettoyés avant le montage.



Si les tubes sont encrassés, leurs parois doivent être nettoyées avant la pose du **collier mural RONDO Protect**. Pour faciliter encore le montage, laisser tremper (10 minutes) les **colliers muraux RONDO Protect** dans l'eau chaude.

Le **collier mural RONDO Protect** doit être mis en place à partir de l'extrémité à section réduite avant de procéder au montage du tube.



Le **collier mural RONDO Protect** doit être monté au centre du mur ou de la chape.

Le revêtement en béton ne doit pas être inférieur à 5 cm. L'espace entre le revêtement et l'armature périphérique ou les autres éléments de montage doit être d'au moins 3 cm.



Les bandes de serrage sont serrées à l'aide d'un tournevis de manière à ce que le **collier mural RONDO Protect** ne puisse plus être déplacé lors du bétonnage.

Lors du bétonnage, veiller à compacter soigneusement le béton autour du **collier mural RONDO Protect** afin d'éviter tout défaut / nid de cailloux.

Stand: 23.03.2022

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Durée de vie

La durée d'utilisation des bâtiments est prévue pour 50 ans, et donc aussi celle des produits qui y sont installés. Des influences extérieures peuvent toutefois raccourcir cette durée. La durée de vie / d'utilisation attendue (expected lifetime) de nos produits dépend fortement du lieu d'installation (p. ex. installation dans le sol, environnement humide, offshore, etc.) À cela s'ajoutent des influences extérieures telles que les charges chimiques (acides, fluides agressifs, solutions aqueuses, eaux usées industrielles, huiles, etc.) et les températures ambiantes / de service. En fin de compte, il n'est pas possible de faire une déclaration générale sur la durée de vie garantie des produits MASTERTEC, car cela dépend de nombreux paramètres (utilisation, influences environnementales, conditions de montage, consignes de sécurité, etc. Pour un fonctionnement sûr, nous recommandons un contrôle continu des produits, dans le cadre d'un manuel d'utilisation et d'entretien à rédiger par le client, conformément aux exigences techniques de sécurité.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant RONDO Collier de maçon ROPRO 170 Type Protect. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des



déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'edition 22.07.2024