

Duomenų lapas

LIDOL MULTI universali atskyrimo priemonė - 20 litrų

Betono atskyrimo priemonė, skirta išformavimui be problemų

[Rodyti produktą](#)



Seite 1 von 5

QUELLBÄNDER · FUGENBLECHE · INJEKTIONSSCHLÄUCHE | BAUCHEMIE · DRUCKWASSERDICHTHE HAUSEINFÜHRUNGEN · BLITZSCHUTZ · SCHALUNGSZUBEHÖR

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Fax: +49 (0) 9503 5047-20
info@Mastertec.eu
www.Mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636, Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Geschäftsführer:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder
Jakob Kropfelder, B.Sc.

Bankverbindung:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB

straipsnio numeris:	040310
straipsnių grupė:	305 - Lidol
GTIN:	4251689515408
muitinės tarifo numeris:	27101991
pakavimo įrenginys:	Kan
pardavimo kiekio vienetas:	20 Liter
svoris už:	Kan = 18.6 kg
medžiaga:	Mineralų aliejus
spalva:	bespalvis gelsvas
Konsistenz:	Skystis
	Viskis 20 °C: 19,5 mm ² /s (ASTM D 7042) Viskozė/40 °C: 9 mm ² /s (ASTM D 7042) Viskozės indeksas: 94 (ASTM D 2270)
Tankis/15 °C:	apie 850 kg/m ³
Liejimosi temperatūra / DIN ISO 3016:	
Pliūpsnio temperatūra (pagal Cleveland) / DIN ISO 2592:	130 °C
GISCODE:	BTM 20
Vandens pavojaus klasė (WGK):	1 = low hazardous to water (accord. AwSV)
Taikymo temperatūra:	Nejautrus šalčiui Sustiprėjimas žemesnėje nei 0 °C temperatūroje yra grįžtamas
LOJ:	laisvai
Konteineris:	20 litrų talpos kanistras
Signalinis žodis: Pavojus:	Nurytas ir patekęs į kvėpavimo takus gali būti mirtinas
	. Jei nurijote: nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų centrą / gydytoją. NESKELBTI vėmimo.

saugykla: Laikyti nepažeistoje ir neatidarytoje originalioje pakuotėje, 5-25 °C temperatūroje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

šalinimas: Alyvos likučius išmeskite į alyvos atliekų surinkimo centrą. Neleiskite patekti į nuotekų sistemą. Visiškai ištuštintas talpyklas galima nuvežti į atitinkamus komercinius atliekų surinkimo centrus.

Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

Tarnavimo laikas

Pastatų eksploatacijos trukmė yra 50 metų, todėl ir įrengti gaminiai taip pat turi būti eksploatuojami. Tačiau šį laikotarpį gali sutrumpinti išoriniai veiksniai. Numatomas mūsų gaminių tarnavimo laikas labai priklauso nuo įrengimo vietos (pvz., požeminis įrengimas, drėgna aplinka, atviroje jūroje ir t. t.). Išoriniai veiksniai, tokie kaip cheminė apkrova (rūgštys, agresyvios terpės, vandeniniai tirpalai, pramoninės nuotekos, alyvos ir t. t.) ir aplinkos / darbo temperatūra, taip pat turi įtakos. Galiausiai, negalima pateikti bendro teiginio apie garantuotą MASTERTEC gaminių tarnavimo laiką, nes tai priklauso nuo daugelio parametrų (naudojimo, aplinkos poveikio, montavimo reikalavimų, saugos taisyklių ir t. t.). Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą, rekomenduojame atlikti nuolatinis gaminių bandymus, kurie yra eksploatacijos ir techninės priežiūros vadovo, kurį pagal saugos reikalavimus turi parengti klientas, dalis.

Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apie LIDOL MULTI universali atskyrimo priemonė - 20 litrų. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminys tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti trečiųjų šalių

teisių. Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

Ankstesni duomenų lapai nebegalioja

Spausdinimo data 03.07.2024 , paskutinį kartą keista 24.03.2022