

Įrengimo pamoka

STOPPER 22 (21,5-23 mm)

Vandens slėgiui nepralaidūs sandarinimo kamščiai, skirti sienoms iš pluoštinio cemento arba plastiko ID 21,5-23 mm.

straipsnio numeris: 046140



[Rodyti produktą](#)



Produkto vaizdo įrašas
kitomis kalbomis



Jrengimo pamoka:



Required tooling:

Hard rubber mallet: 1500 - 2000 g

Cleaning brush for tube 21.5 - 26 mm (Art.-Nr.: 046170)

Drive-in aid (Art.-Nr.: 046180)



Soiled distance tubes must be thoroughly cleaned before installing the STOPPER.

The entire installation area must be properly cleaned as otherwise it will not be possible to drive in the STOPPER to its final depth.



Whether using cones or lip seals, the **STOPPER in** can be used as the outer closure of the distance tube.



The **STOPPER in** is installed by driving it in with a hard rubber mallet (weight 1500 - 2000 g) using reasonable force.



If a lip is used, the **STOPPER in** must be driven in so that it is flush.

!! The STOPPERS must always be driven in at both ends of the distance tube!!



Whether using cones or lip seals, as the outer closure of the distance tube, the **STOPPER in** can be driven in until it is recessed.

Please use the drive-in aid for this purpose.

Driving in the STOPPER until it is recessed not only ensures high pressure water-tightness, it also provides a neat and attractive finish.

When driving in the second **STOPPER in** on the other end of the tube, it may appear that it is not possible to drive it in completely. This is due to compressed air trapped between the two STOPPERS.

If this situation occurs, simply wait and give the air time to escape before continuing to drive in the STOPPER completely.

Status: 23.03.2022

Priedai

Rankinis šepetys
prispaudimo taškams
valyti

...

STOPPER smūginė
pagalba

...

Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apie STOPPER 22 (21,5-23 mm). Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminys tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti trečiųjų šalių teisių. Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

Ankstesni duomenų lapai nebegalioja

Spausdinimo data 30.06.2024