

Duomenų lapas

Veleno guolis 10 mm

Statinių apkrovų atramos



[Rodyti produktą](#)



Produkto vaizdo įrašas
kitomis kalbomis





straipsnio numeris:	060010
straipsnių grupė:	641 - Wellenlager
GTIN:	4251689539701
muitinės tarifo numeris:	40082900
pakavimo įrenginys:	Ritinėlis
pardavimo kiekio vienetas:	1 Rolle
svoris už:	Ritinėlis = 8 kg
medžiaga:	EPDM
spalva:	juoda
tankis:	ca. 1,21 g/cm ³
Plotis:	200 ± 5 mm
Aukštis:	10 ± 1 mm
Nominalus įtrūkimo segmento plotis:	50 ± 2 mm
Ritinio ilgis:	10 m
Šoro kietumas:	70 ± 5 Shore A
Tempimo stipris:	apie 10,6 N/mm ²
Pailgėjimas pertrūkio metu:	apie 389 %
"Maximallast":	5 N/mm ²
Smūgio garso mažinimas:	Daugiau kaip 20 dB
Šoro kietumo bandymas šaltuoju būdu 24 val./-35 °C:	Keitimas ± 4 Shore A
Tempimo stiprumo šaltuoju būdu bandymas 24h/-35°C:	9,5 N/mm ²
Pailgėjimas nutrūkus šaltasis bandymas 24 val. / 35 °C:	302%
Produktas atitinka REACH reglamento reikalavimus:	Ja
Sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į SVHC sąrašą, arba proporcingas svoris ≥0,1 %:	Ne



šiluminė taikymo sritis:	nuo -40° C iki 90° C
saugykla:	Galima laikyti neribotą laiką, jei saugoma nuo šalčio, šalčio, oro sąlygų ir tiesioginių saulės spindulių.
šalinimas:	Medžiagą galima išmesti kartu su buitinėmis ar komercinėmis atliekomis

Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

Tarnavimo laikas

Pastatų eksploatacijos trukmė yra 50 metų, todėl ir įrengti gaminiai taip pat turi būti eksploatuojami. Tačiau šį laikotarpį gali sutrumpinti išoriniai veiksniai. Numatomas mūsų gaminių tarnavimo laikas labai priklauso nuo įrengimo vietos (pvz., požeminis įrengimas, drėgna aplinka, atviroje jūroje ir t. t.). Išoriniai veiksniai, tokie kaip cheminė apkrova (rūgštys, agresyvios terpės, vandeniniai tirpalai, pramoninės nuotekos, alyvos ir t. t.) ir aplinkos / darbo temperatūra, taip pat turi įtakos. Galiausiai, negalima pateikti bendro teiginio apie garantuotą MASTERTEC gaminių tarnavimo laiką, nes tai priklauso nuo daugelio parametų (naudojimo, aplinkos poveikio, montavimo reikalavimų, saugos taisyklių ir t. t.). Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą, rekomenduojame atlikti nuolatinius gaminių bandymus, kurie yra eksploatacijos ir techninės priežiūros vadovo, kurį pagal saugos reikalavimus turi parengti klientas, dalis.

Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apie Veleno guolis 10 mm. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminys tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti trečiųjų šalių teisių.



Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

Ankstesni duomenų lapai nebegalioja

Spausdinimo data 25.08.2024 , paskutinį kartą keista 24.03.2022