


Duomenų lapas

Sandarinimo lakštas VB-JGS Juosta á 2,40 m

Visiškai padengta iš abiejų pusių



[Rodyti produktą](#)



Produkto vaizdo įrašas
kitomis kalbomis



| | |
|---|---|
| straipsnio numeris: | 070475 |
| straipsnių grupė: | 220 - Dichtblech VB JGS |
| GTIN: | 4251689511066 |
| muitinės tarifo numeris: | 73269098 |
| pakavimo įrenginys: | dėžė |
| pardavimo kiekio vienetas: | 120 m |
| medžiaga: | St 37, cinkuota Itin atspari danga su specialiu gruntu, sustiprinta audiniu |
| spalva: | juoda |
| Leidimas: | AbZ/ABG: Z-74.101-209 |
| Jungties lapo ilgis: | 2,4 m |
| Jungties lapo aukštis: | 160 mm |
| Storas metalinis vandens ribotuvas: | Apie 0,6 mm |
| Storas specialus sluoksnis: | Apie 0,15 mm |
| Bendras stiprumas: | Apie 0,9 mm |
| Pakuotė: | Medinė dėžutė (255 x 30 x 25 cm) 50 vnt. juostelių 55 vnt. spaustukų 150 tvirtinimo laikiklių, atskirame medžiaginiame maišelyje 12 dėžių vienoje paletėje |
| Ultravioletinių spindulių poveikis atmosferos poveikiams: | Plėvelės, kurios jau buvo sumontuotos pirmajame betonavimo ruože, gali būti veikiamos laisvo UV spindulių poveikio ne ilgiau kaip 4 savaites, kol jos bus visiškai sumontuotos betone. Jei statybos darbai nutraukiami ilgesniam laikui, lakštai turi būti specialiai apsaugoti nuo UV spindulių (tamsios plėvelės ir pan. ...), kad nenukentėtų jų tinkamumas naudoti. |
| šiluminė taikymo sritis: | - Nuo 20 °C iki 90 °C |

| | |
|------------|---|
| saugykla: | Laikyti nepažeistoje ir neatidarytoje originalioje pakuotėje sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. |
| šalinimas: | Galima išmesti į buitinių atliekų šalinimo aikšteles laikantis vietos atliekų šalinimo taisyklių. |

Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

Tarnavimo laikas

Pastatų eksploatacijos trukmė yra 50 metų, todėl ir įrengti gaminiai taip pat turi būti eksploatuojami. Tačiau šį laikotarpį gali sutrumpinti išoriniai veiksniai. Numatomas mūsų gaminių tarnavimo laikas labai priklauso nuo įrengimo vietos (pvz., požeminis įrengimas, drėgna aplinka, atviroje jūroje ir t. t.). Išoriniai veiksniai, tokie kaip cheminė apkrova (rūgštys, agresyvios terpės, vandeniniai tirpalai, pramoninės nuotekos, alyvos ir t. t.) ir aplinkos / darbo temperatūra, taip pat turi įtakos. Galiausiai, negalima pateikti bendro teiginio apie garantuotą MASTERTEC gaminių tarnavimo laiką, nes tai priklauso nuo daugelio parametrų (naudojimo, aplinkos poveikio, montavimo reikalavimų, saugos taisyklių ir t. t.). Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą, rekomenduojame atlikti nuolatinis gaminių bandymus, kurie yra eksploatacijos ir techninės priežiūros vadovo, kurį pagal saugos reikalavimus turi parengti klientas, dalis.

Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apie Sandarinimo lakštas VB-JGS Juosta á 2,40 m. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminys tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisiųjų santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti trečiųjų šalių

teisių. Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

Ankstesni duomenų lapai nebegalioja

Spausdinimo data 03.07.2024 , paskutinį kartą keista 24.03.2022