

## Duomenų lapas

### RONDO sieninė apykaklė Ro 63 tipo standartas

Vamzdžių, kurių išorinis skersmuo nuo 61 iki 64 mm, sandarinimas



[Rodyti produktą](#)



straipsnio numeris:	090908
straipsnių grupė:	400 - Rondo Typ Standard
GTIN:	4251689517068
muitinės tarifo numeris:	40169300
pakavimo įrenginys:	kompiuteris
pardavimo kiekio vienetas:	1 Stk
svoris už:	kompiuteris = 0.3 kg
medžiaga:	TPE - mišinys
spalva:	žalias
Prispaudimo diapazonas:	Išorinis skersmuo 61-64 mm
Tankis:	apie 1,17 kg/dm <sup>3</sup>
Kietumas:	ca. 55 ± 5 Shore A
Atsparumas plyšimui:	apie 6,5 N/mm <sup>2</sup>
Pailgėjimas pertrūkio metu:	apie 380 %
Šiluminis taikymo diapazonas:	approx. -30° C bis +70° C
Bandymo sertifikatas ir (arba) leidimai:	Testavimo ataskaita MFPA Leipziger Nr.: PB 5.1 / 13-164  Atsparumas šarmams MPA Braunšveigas (1200/642/15b) - Pan nuo 2016 m. sausio 26 d.  Sandarumas radonui Dr. Joachim Kemske 2016090901d nuo 2016-09-19

Stabilumas:	Pvz. Praskiestos rūgštys (žalios/juodos) Praskiesti šarmai (žali/juodi) Nafta ir bitumas (žalia spalva) Metano dujos (žalia) Ozonas (žalias) Kiti atsparumai pagal pageidavimą
Sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į SVHC sąrašą, arba proporcingas svoris $\geq 0,1$ %:	Ne
Produktas atitinka REACH reglamento reikalavimus:	Ja
vandens slėgio sandarumas:	10 barų (100 m vandens stulpelyje) 3 barai (30 m vandens stulpelio), kai montuojama ant gofruotų vamzdžių
saugykla:	Laikykite sausoje, nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
šalinimas:	Gali būti šalinamas buitinių atliekų šalinimo aikštelėse laikantis vietinių atliekų šalinimo taisyklių.

## Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

## Tarnavimo laikas

Pastatų eksploatacijos trukmė yra 50 metų, todėl ir įrengti gaminiai taip pat turi būti eksploatuojami. Tačiau šį laikotarpį gali sutrumpinti išoriniai veiksniai. Numatomas mūsų gaminių tarnavimo laikas labai priklauso nuo įrengimo vietos (pvz., požeminis įrengimas, drėgna aplinka, atviroje jūroje ir t. t.). Išoriniai veiksniai, tokie kaip cheminė apkrova (rūgštys, agresyvios terpės, vandeniniai tirpalai, pramoninės nuotekos, alyvos ir t. t.) ir aplinkos / darbo temperatūra, taip pat turi įtakos. Galiausiai, negalima pateikti bendro teiginio apie garantuotą MASTERTEC gaminių tarnavimo laiką, nes tai priklauso nuo daugelio parametrų (naudojimo, aplinkos poveikio, montavimo reikalavimų, saugos taisyklių ir t. t.). Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą, rekomenduojame atlikti nuolatinius gaminių bandymus, kurie yra eksploatacijos ir techninės priežiūros vadovo, kurį pagal saugos reikalavimus turi parengti klientas, dalis.

## Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apie RONDO sieninę apykaklę Ro 63 tipo standartas. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminys tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti trečiųjų šalių



teisių. Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

## **Ankstesni duomenų lapai nebegalioja**

Spausdinimo data 17.07.2024 , paskutinį kartą keista 24.03.2022