


Duomenų lapas

MASTER-RING Supersoft Ø 200 mm

Žiniasklaidos vamzdžiai nuo Ø 119 iki 128 mm



[Rodyti produktą](#)





| | |
|-----------------------------|---|
| straipsnio numeris: | 120292 |
| straipsnių grupė: | 437 - RRD Supersoft |
| GTIN: | 4251689527975 |
| muitinės tarifo numeris: | 84842000 |
| pakavimo įrenginys: | kompiuteris |
| pardavimo kiekio vienetas: | 1 Stk |
| svoris už: | kompiuteris = 2.5 kg |
| medžiaga: | Sandarinimo elementas: aplinkai nekenksminga EPDM guma Sandarinimo plotis: 2 x 40 mm Slėgio plokštės, varžtai, veržlės: V2A |
| spalva: | Guminis elementas: juodas Spausdinimo plokštelės: sidabrinės spalvos |
| Sriegio dydis: | M8 |
| Plotis per plokštumas: | 13 mm |
| maksimalus sukimo momentas: | 5 Nm |
| Kietumas: | ca. 35 ± 5 Shore (A) |
| šiluminė taikymo sritis: | maždaug. -30° C bis 120° C |
| vandens slėgio sandarumas: | 1,0 bar |
| saugykla: | Laikykite sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių |
| šalinimas: | Galima išmesti į buitinių atliekų šalinimo aikšteles laikantis vietos atliekų šalinimo taisyklių. |

Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

Tarnavimo laikas

Pastatų eksploatacijos trukmė yra 50 metų, todėl ir įrengti gaminiai taip pat turi būti eksploatuojami. Tačiau šį laikotarpį gali sutrumpinti išoriniai veiksniai. Numatomas mūsų gaminių tarnavimo laikas labai priklauso nuo įrengimo vietos (pvz., požeminis įrengimas, drėgna aplinka, atviroje jūroje ir t. t.). Išoriniai veiksniai, tokie kaip cheminė apkrova (rūgštys, agresyvios terpės, vandeniniai tirpalai, pramoninės nuotekos, alyvos ir t. t.) ir aplinkos / darbo temperatūra, taip pat turi įtakos. Galiausiai, negalima pateikti bendro teiginio apie garantuotą MASTERTEC gaminių tarnavimo laiką, nes tai priklauso nuo daugelio parametų (naudojimo, aplinkos poveikio, montavimo reikalavimų, saugos taisyklių ir t. t.). Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą, rekomenduojame atlikti nuolatinius gaminių bandymus, kurie yra eksploatacijos ir techninės priežiūros vadovo, kurį pagal saugos reikalavimus turi parengti klientas, dalis.

Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apie MASTER-RING Supersoft Ø 200 mm. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminys tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti



trečiųjų šalių teisių. Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

Ankstesni duomenų lapai nebegalioja

Spausdinimo data 27.07.2024 , paskutinį kartą keista 24.03.2022