

Datu lapa

LIDOL MULTI universālais atdalīšanas līdzeklis - 20 litri

Betona atdalīšanas līdzeklis bezproblēmu atdalīšanai no veidņiem

[Rādīt produktu](#)





raksta numurs:	040310
rakstu grupa:	305 - Lidol
GTIN:	4251689515408
muitas tarifa numurs:	27101991
iepakošanas vienība:	Kan
pārdošanas daudzums vienība:	20 Liter
svars uz:	Kan = 18.6 kg
materiāls:	Minerāleļļa
krāsa:	bezkrāsains - dzeltenīgs
Konsistenz:	Teksts
	Viskozitāte/20 °C: 19,5 mm ² /s (ASTM D 7042) Viskozitāte/40 °C: 9 mm ² /s (ASTM D 7042) Viskozitātes indekss: 94 (ASTM D 2270)
Blīvums/15 °C:	apmēram 850 kg/m ³
Lejamības punkts / DIN ISO 3016:	
Uzliesmošanas temperatūra (saskaņā ar Klīvlendas standartu) / DIN ISO 2592:	130 °C
GISCODE:	BTM 20
Ūdens bīstamības klase (WGK):	1 = low hazardous to water (accord. AwSV)
Lietošanas temperatūra:	Nav jutīgs pret salu Atgriešanās pie temperatūras zem 0 °C ir atgriezeniska
VOC:	brīvs
Konteineri:	20 litru kannā



Signālvārds: Bīstamība:	Ir norijot un iekļūstot elpošanas ceļos, var būt letāls . Ir norijot: nekavējoties izsaukt toksikoloģijas centru / ārstu. Neizraisīt vemšanu.
glabāšana:	Uzglabāt nebojātā un neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 5 °C līdz 25 °C temperatūrā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.
izmešana:	Eļļas atlikumus izmetiet izlietotās eļļas savākšanas centrā. Nepieļaut, ka eļļas nokļūst kanalizācijas sistēmā. Pilnībā iztukšotus konteinerus var nogādāt attiecīgajos komerciālajos atkritumu savākšanas centros.

Pamats

Visi šajā datu lapā norādītie izmēri un informācija atspoguļo veikto laboratorijas testu rezultātus. Novirzes no laboratorijas apstākļos noteiktajām vērtībām ir iespējamās no mums neatkarīgu vides un ekspluatācijas apstākļu dēļ. Šajā datu lapā sniegtie dati attiecas tikai uz mūsu piegādāto produktu. Produkta dati atbilst tikai Vācijā noteiktajām specifikācijām. Šeit nav ņemtas vērā iespējamās valstu specifikāciju novirzes.

Kalpošanas laiks

Ēku kalpošanas laiks ir paredzēts 50 gadiem, līdz ar to arī uzstādītie izstrādājumi. Tomēr to var saīsināt ārējās ietekmes. Mūsu izstrādājumu paredzamais kalpošanas laiks ir ļoti atkarīgs no uzstādīšanas vietas (piemēram, zem zemes, mitrā vidē, atklātā jūrā u. c.). Ietekme ir arī tādām ārējām ietekmēm kā ķīmiskā slodze (skābes, agresīvi mediji, ūdens šķīdumi, rūpnieciskie notekūdeņi, eļļas u. c.) un apkārtējās vides/darbības temperatūra. Galu galā nevar sniegt vispārīgus apgalvojumus par MASTERTEC izstrādājumu garantēto kalpošanas laiku, jo tas ir atkarīgs no daudziem parametriem (lietošanas, vides ietekmes, uzstādīšanas prasībām, drošības noteikumiem u. c.). Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju, mēs iesakām veikt nepārtrauktu izstrādājumu testēšanu, kas ir daļa no ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatas, kuru klients sagatavo saskaņā ar drošības prasībām.

Norāde par tiesību aktiem

Tehniskā informācija atspoguļo mūsu pašreizējās zināšanas par LIDOL MULTI universālais atdalīšanas līdzeklis - 20 litri. Tā ir paredzēta tikai kā informācija lietotājiem. Tā kā mēs nezinām paredzētos pielietojumus un apstrādes nosacījumus, lietotāja pienākums ir rūpīgi pārbaudīt, vai produkts ir piemērots paredzētajiem mērķiem. Tā kā uzstādīšanas vietā ir dažādi komponenti un darba apstākļi, MASTERTEC nevar sniegt nekādas garantijas par darba rezultātu. Prasības, kas izriet no jebkādam tiesiskajām attiecībām, var tikt atzītas tikai tīša nodoma vai rupjas nolaidības gadījumā, neatkarīgi no šeit sniegtajiem apgalvojumiem vai mutiski sniegtajiem padomiem. Šādā gadījumā lietotājam ir jāpierāda, ka viņš ir savlaicīgi rakstiski sniedzis MASTERTEC visu nepieciešamo informāciju, lai pareizi novērtētu uzstādīšanas situāciju. Atkarībā no nepieciešamajām produkta specifikācijām vai turpmākām izmaiņām. Sniedzot šo informāciju, MASTERTEC neplāno pārkāpt trešo personu tiesības. Katrā gadījumā ir piemērojama jaunākā datu lapa. Tiek piemēroti mūsu attiecīgie



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

pārdošanas un piegādes noteikumi un nosacījumi.

Iepriekšējās datu lapas vairs nav derīgas

Drukāt datumu 22.07.2024 , pēdējo reizi mainīts 24.03.2022

Page 5 of 5

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Mail: info@mastertec.eu
www.mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636 Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Managing directors:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder, B. Eng.
Jakob Kropfelder, B. Sc.

Bank details:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB