

# Datu lapa

## MASTER-SEAL Ø 125 mm - cinkots

Ķēdes ķēdes blīvējums ārējai darba caurulei Ø 90 līdz 94 mm caur apvalkcaurulēm un 125 mm serdes urbumiem, kas paredzēti modernizācijai.



[Rādīt produktu](#)



Produkta video citās valodās



raksta numurs:	110646
rakstu grupa:	445 - Master Seal A2+vz+Einzelglieder
GTIN:	4251689530111
muitas tarifa numurs:	40169300
iepakošanas vienība:	chain
pārdošanas daudzums vienība:	1 chain
svars uz:	chain = 0.3 kg
materiāls:	Spiediena plāksnes: pastiprinātas ar poliamīdu Slēgšanas elements: EPDM gumija Savienojumi/uzgriežņi: cinkots
krāsa:	Spiediena plāksnes: sarkanas Blīvējuma elementi: melni Skrūves/uzgriežņi: sudraba krāsā
Skrūves:	M5
Skrūvju skaits:	11
Platums pāri plaknēm:	Šešstūra 4 mm
maksimālais griezes moments:	3 Nm (izmēru ziņā stabilas mediju caurules)
Uzstādīšanas dziļums:	40 mm
ūdensnecaurlaidība:	3 bāri
Vidēja izmēra caurule:	90 līdz 94 mm

## Pamats

Visi šajā datu lapā norādītie izmēri un informācija atspoguļo veikto laboratorijas testu rezultātus. Novirzes no laboratorijas apstākļos noteiktajām vērtībām ir iespējamas no mums neatkarīgu vides un ekspluatācijas apstākļu dēļ. Šajā datu lapā sniegtie dati attiecas tikai uz mūsu piegādāto produktu. Produkta dati atbilst tikai Vācijā noteiktajām specifikācijām. Šeit nav ņemtas vērā iespējamās valstu specifikāciju novirzes.

## Kalpošanas laiks

Ēku kalpošanas laiks ir paredzēts 50 gadiem, līdz ar to arī uzstādītie izstrādājumi. Tomēr to var saīsināt ārējās ietekmes. Mūsu izstrādājumu paredzamais kalpošanas laiks ir ļoti atkarīgs no uzstādīšanas vietas (piemēram, zem zemes, mitrā vidē, atklātā jūrā u. c.). Ietekme ir arī tādām ārējām ietekmēm kā ķīmiskā slodze (skābes, agresīvi mediji, ūdens šķīdumi, rūpnieciskie notekūdeņi, eļļas u. c.) un apkārtējās vides/darbības temperatūra. Galu galā nevar sniegt vispārīgus apgalvojumus par MASTERTEC izstrādājumu garantēto kalpošanas laiku, jo tas ir atkarīgs no daudziem parametriem (lietošanas, vides ietekmes, uzstādīšanas prasībām, drošības noteikumiem u. c.). Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju, mēs iesakām veikt nepārtrauktu izstrādājumu testēšanu, kas ir daļa no ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatas, kuru klients sagatavo saskaņā ar drošības prasībām.

## Norāde par tiesību aktiem

Tehniskā informācija atspoguļo mūsu pašreizējās zināšanas par MASTER-SEAL Ø 125 mm - cinkots. Tā ir paredzēta tikai kā informācija lietotājiem. Tā kā mēs nezinām paredzētos pielietojumus un apstrādes nosacījumus, lietotāja pienākums ir rūpīgi pārbaudīt, vai produkts ir piemērots paredzētajiem mērķiem. Tā kā uzstādīšanas vietā ir dažādi komponenti un darba apstākļi, MASTERTEC nevar sniegt nekādas garantijas par darba rezultātu. Prasības, kas izriet no jebkādām tiesiskajām attiecībām, var tikt atzītas tikai tīša nodoma vai rupjas nolaidības gadījumā, neatkarīgi no šeit sniegtajiem apgalvojumiem vai mutiski sniegtajiem padomiem. Šādā gadījumā lietotājam ir jāpierāda, ka viņš ir savlaicīgi rakstiski sniedzis MASTERTEC visu nepieciešamo informāciju, lai pareizi novērtētu uzstādīšanas situāciju. Atkarībā no nepieciešamajām produkta specifikācijām vai turpmākām izmaiņām. Sniedzot šo informāciju, MASTERTEC neplāno pārkāpt trešo personu tiesības. Katrā gadījumā ir piemērojama jaunākā datu lapa. Tiek piemēroti mūsu attiecīgie pārdošanas un piegādes noteikumi un nosacījumi.

## Iepriekšējās datu lapas vairs nav derīgas

Drukāt datumu 01.07.2024 , pēdējo reizi mainīts 24.03.2022