

Datablad

MASTERSTOP Long Time 25x20 mm

Bentonit svellende tape med selvoppløselig værbeskyttelsesfilm. Byggemyndighetstest CE-merking



Vis produkt



Produktvideo på flere språk



artikkelnummer:	010012
artikkelgruppe:	100 - Masterstop 25x20 mm
GTIN:	4251689510021
tolltariffnummer:	40027000
pakkeenhet:	vogn
salgsmengde enhet:	30 m
vekt per:	vogn = 23.1 kg
materiale:	Natriumbentonitt
farge:	Svart
tetthet:	1,53 g/cm ³ (DIN ESO ISO 1183-1)
Overflate:	Smooth
Konsistens:	plast
Hevelseskapasitet:	Opp til 340 % i normalt vann (PH 7) Opp til 150 % i opp til 150 % i væsker som angriper betongen sterkt . opp til 290 % i alkaliske væsker
Inneholder stoffer på SVHC-listen eller forholdsmessig vekt $\geq 0,1$ %:	Nei
Produktet er i samsvar med REACH:	Ja
Inneholder stoffer på SVHC-listen eller forholdsmessig vekt $\geq 0,1$ %:	Nei
Produktet er i samsvar med REACH:	Ja

Testsertifikat /
autorisasjoner:

ETA - 16 / 0735

Testsertifikat for generelle bygningsmyndigheter (AbP),
MFPA Leipzig
Nr. Nr.: P-SAC 02 / 5.1 / 15-253

Regntrekk:	ca. 10 dager
Løser opp beskyttelsesdekselet:	utføres ca. 6-7 dager etter støping
Egnede soner for vannbytte:	Ja
Tilsvare:	Bruk klasse A for belastningsklasse 1 og 2 i samsvar med WU-retningslinjene
termisk bruksområde:	ca. -30° C til 90° C
vanntetthet:	opp til maks. 5 bar (50 m vannsøyle)
lagring:	Oppbevares i ubeskadiget og uåpnet originalemballasje på et tørt sted, beskyttet mot direkte sollys.
avhending:	Kan deponeres eller forbrennes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

Grunnlag

Alle mål og all informasjon i dette databladet gjenspeiler resultatene av laboratorietester som er utført. Avvik fra verdiene som vi har fastsatt under laboratorieforhold, er mulig på grunn av miljø- og driftsforhold utenfor vår kontroll. Opplysningene i dette databladet gjelder kun for produktet som er levert av oss. Produktdataene tilsvarende kun spesifikasjonene i Tyskland. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle landspesifikke avvik.

Levetid

Levetiden til bygninger er beregnet til 50 år, og dermed også produktene som installeres. Dette kan imidlertid forkortes av ytre påvirkninger. Den forventede levetiden til produktene våre avhenger i stor grad av installasjonsstedet (f.eks. underjordisk installasjon, fuktig miljø, offshore osv.). Ytre påvirkninger som kjemiske belastninger (syrer, aggressive medier, vandige løsninger, industrielt avløpsvann, oljer osv.) og omgivelses-/driftstemperaturer har også en effekt. Til syvende og sist kan det ikke sies noe generelt om den garanterte levetiden til MASTERTEC-produkter, da dette avhenger av mange parametere (bruk, miljøpåvirkninger, installasjonskrav, sikkerhetsforskrifter osv.) For å sikre trygg drift anbefaler vi kontinuerlig testing av produktene som en del av en drifts- og vedlikeholdsmanual som skal utarbeides av kunden i samsvar med sikkerhetskravene.

Angivelse av lov

Den tekniske informasjonen gjenspeiler vår nåværende kunnskap om MASTERSTOP Long Time 25x20 mm. Den er kun ment som informasjon til brukerne. Ettersom vi ikke kjenner de tiltenkte bruksområdene og behandlingsforholdene, er det brukerens ansvar å nøye kontrollere at produktet er egnet for de tiltenkte formålene. På grunn av de ulike komponentene på installasjonsstedet og arbeidsforholdene der, kan MASTERTEC ikke gi noen som helst garanti for resultatet av arbeidet. Krav som følge av rettslige forhold kan bare anerkjennes i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet, uavhengig av de uttalelser som er gjort her eller råd som er gitt muntlig. I dette tilfellet må brukeren bevise at han har gitt MASTERTEC all informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere installasjonssituasjonen korrekt, skriftlig og i god tid. Med forbehold om nødvendige produktspesifikasjoner eller videreutvikling. Ved å gi denne informasjonen har MASTERTEC ikke til hensikt å krenke tredjeparts rettigheter. Det siste databladet gjelder i hvert enkelt tilfelle. Våre tilsvarende salgs- og leveringsbetingelser

gjelder.

De tidligere databladene er ikke lenger gyldige

Skriv ut dato 03.07.2024 , sist endret 24.03.2022