

## Gegevensblad

### LIDOL MULTI universeel lossingsmiddel-20 liter

Betonlosmiddel voor probleemloos ontvormen

Product tonen



Seite 1 von 5

QUELLBÄNDER · FUGENBLECHE · INJEKTIONSSCHLÄUCHE | BAUCHEMIE · DRUCKWASSERDICHTHE HAUSEINFÜHRUNGEN · BLITZSCHUTZ · SCHALUNGSZUBEHÖR

**MASTERTEC GmbH & Co. KG**  
Gewerbegebiet Unterhaid  
Im Maintal 13  
D-96173 Oberhaid  
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

**Tel.:** +49 (0) 9503 5047-0  
**Fax:** +49 (0) 9503 5047-20  
info@Mastertec.eu  
**www.Mastertec.eu**  
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:  
HRA 9888, Sitz Oberhaid  
Komplementär: BBV Bau-  
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,  
HRB 3636, Sitz Oberhaid  
Amtsgericht Bamberg

**Geschäftsführer:**  
Rainer Kropfelder  
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder  
Felix Kropfelder  
Jakob Kropfelder, B.Sc.

**Bankverbindung:**  
Sparkasse Bamberg  
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84  
BIC: BYLADEM1 SKB

artikelnummer:	040310
artikelgroep:	305 - Lidol
GTIN:	4251689515408
douanetariefnummer:	27101991
verpakkingseenheid:	Kan
verkoophoeveelheid eenheid:	20 Liter
gewicht per:	Kan = 18.6 kg
materiaal:	Minerale olie
kleur:	kleurloos-geel
Konsistenz:	vloeistof
	Viscositeit/20 °C: 19,5 mm <sup>2</sup> /s (ASTM D 7042)
	Viscositeit/40 °C: 9 mm <sup>2</sup> /s (ASTM D 7042)
	viscositeitsindex: 94 (ASTM D 2270)
Dichtheid/15 °C:	ca. 850 kg/m <sup>3</sup>
Stolpunt / DIN ISO 3016:	
Flampunt (volgens Cleveland) / DIN ISO 2592:	130 °C
GISCODE:	BTM 20
Watergevarenklasse (WGK):	1 = low hazardous to water ( accord. AwSV )
Toepassingstemperatuur:	Niet gevoelig voor vorst Dikteverdikking bij temperaturen onder 0 °C is omkeerbaar
VOC:	gratis
Container:	Tank 20 liter
Signaalwoord: Gevaar:	Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt
	.
	In geval van inslikken: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. NIET laten braken.

opslag:	Bewaren in onbeschadigde en ongeopende originele verpakking bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C op een droge plaats uit de buurt van direct zonlicht.
verwijdering:	Voer olieresten af naar een inzamelcentrum voor afgewerkte olie. Niet in de riolering laten terechtkomen. Volledig geleegde containers kunnen naar de daarvoor bestemde commerciële afvalverzamelcentra worden gebracht.

## Basis

Alle afmetingen en informatie in dit gegevensblad geven de resultaten weer van de uitgevoerde laboratoriumtests. Afwijkingen van de door ons onder laboratoriumomstandigheden vastgestelde waarden zijn mogelijk door omgevings- en bedrijfsomstandigheden waarop wij geen invloed hebben. De gegevens in dit gegevensblad gelden alleen voor het door ons geleverde product. De productgegevens komen alleen overeen met de specificaties in Duitsland. Er is hier geen rekening gehouden met mogelijke landspecifieke afwijkingen.

## Levensduur

De levensduur van gebouwen is ontworpen voor 50 jaar en dus ook de producten die worden geïnstalleerd. Dit kan echter worden verkort door invloeden van buitenaf. De verwachte levensduur van onze producten is sterk afhankelijk van de installatielocatie (bijv. ondergrondse installatie, vochtige omgeving, offshore, etc.). Externe invloeden zoals chemische belasting (zuren, agressieve media, waterige oplossingen, industrieel afvalwater, oliën, enz. Uiteindelijk kan er geen algemene uitspraak worden gedaan over de gegarandeerde levensduur van MASTERTEC producten, omdat deze afhankelijk is van vele parameters (gebruik, omgevingsinvloeden, installatievereisten, veiligheidsvoorschriften, etc.). Om een veilige werking te garanderen, raden wij aan om de producten voortdurend te testen als onderdeel van een bedienings- en onderhoudshandleiding die door de klant moet worden opgesteld in overeenstemming met de veiligheidseisen.

## Aanduiding van de wet

De technische informatie weerspiegelt onze huidige kennis van LIDOL MULTI universeel lossingsmiddel-20 liter. Het is alleen bedoeld als informatie voor gebruikers. Aangezien wij de beoogde toepassingen en verwerkingsomstandigheden niet kennen, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorgvuldig te controleren of het product geschikt is voor de beoogde doeleinden. Vanwege de verschillende componenten op de installatielocatie en de daar heersende werkomstandigheden kan MASTERTEC geen enkele garantie geven voor het resultaat van de werkzaamheden. Claims die voortvloeien uit enige juridische relatie kunnen alleen worden erkend in het geval van opzet of grove nalatigheid, ongeacht de hier gedane uitspraken of mondeling verstrekt advies. In dit geval moet de gebruiker aantonen dat

hij MASTERTEC tijdig en schriftelijk alle informatie heeft verstrekt die nodig is voor een juiste beoordeling van de installatiesituatie. Onder voorbehoud van noodzakelijke productspecificaties of verdere ontwikkelingen. MASTERTEC beoogt met het verstrekken van deze informatie geen inbreuk te maken op rechten van derden. Voor elk geval geldt het meest recente gegevensblad. Onze bijbehorende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

### **De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig**

Datum afdrucken 03.07.2024 , laatst gewijzigd 24.03.2022