

# Installatie handleiding

## Afdichtplaat ABS 200-tands

Bekistingselement voor wand- en bodembekisting |  
Tandverbinding categorie | E-maat 170 - 200 mm

artikelnummer: 070364



Product tonen



## Installatie handleiding:



The **stopend panel joint sheet metal ABS** is positioned between the lower and upper reinforcement layer (foundation – foundation area) or the outer and inner reinforcement layer (wall – wall area).

The perforated plate is fastened to the reinforcement using binding wire.

The individual elements can be pushed into one another, they must overlap by at least 7 cm and the joint must be secured with two fixing clips.

With higher constructional element thicknesses, the **stopend panel joint sheet metal ABS** must also be stiffened in order to be structurally load-bearing.



Before the segment is concreted, the protective foil must be removed from the joint sheet metal.

The protective foil in the section not to be concreted remains on the joint sheet metal.

Once the shuttering for the concrete segment is complete, the segment can be concreted.

The area around the **stopend panel joint sheet metal ABS** must be carefully waterproofed to ensure that the joint sheet metal is fully embedded in the concrete on all sides. Cavities behind the perforated plate must be avoided.



In the second concrete segment, as soon as the protective foil has been removed immediately before concreting, concrete can be placed directly against the stopend panel joint sheet metal ABS.

In this case, the concrete must also be carefully waterproofed in the area of the stopend panel joint sheet metal ABS.

Shrink holes or reinforcement shadow must not form around the joint sheet metal.

**The distance between the "installation dimension E" reinforcement is decisive when ordering the stopend panel joint sheet metal ABS**

---

Status: 23.03.2022

## Accessoires

**ABS**  
**doorbuigingsprofiel**  
**(ULP) 200-tands**

...

## Basis

Alle abmessungen und Informationen in diesem Datenblatt geben die Ergebnisse wieder von den durchgeführten Labortests. Abweichungen von den durch uns unter Labormustandbedingungen festgelegten Werten sind möglich durch Umgebungs- und Betriebsbedingungen, auf die wir keinen Einfluss haben. Die Daten in diesem Datenblatt gelten ausschließlich für das durch uns gelieferte Produkt. Die Produktdaten kommen ausschließlich mit den Spezifikationen in Deutschland überein. Es wird hier keine Rücksicht auf mögliche landspezifische Abweichungen genommen.

## Aanduiding van de wet

Die technischen Informationen spiegeln unser aktuelles Wissen über die Abdichtungsplatte ABS 200-tands. Es ist ausschließlich als Information für die Benutzer vorgesehen. Da wir die beabsichtigten Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, übernehmen wir die Verantwortung für die Benutzer, das Produkt sorgfältig zu kontrollieren, ob es für die beabsichtigten Zwecke geeignet ist. Aufgrund der verschiedenen Komponenten an der Installationsstelle und der dort herrschenden Umstände kann MASTERTEC keine Einzelgarantie für das Ergebnis der Arbeiten geben. Ansprüche, die aus einer rechtlichen Beziehung resultieren, können ausschließlich im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ungeachtet der hier abgegebenen Aussagen oder mündlichen Ratschläge, anerkannt werden. In diesem Fall muss der Benutzer nachweisen, dass er MASTERTEC rechtzeitig und schriftlich alle Informationen bereitgestellt hat, die für eine korrekte Beurteilung der Installationsituation erforderlich sind. Unter Vorbehalt möglicher Produktspezifikationen oder weiterer Entwicklungen. MASTERTEC beabsichtigt mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verletzung von Rechten Dritter. Für jeden Fall gilt das aktuellste Datenblatt. Unsere zugehörigen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind anzuwenden.

## De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig

Datum afdrucken 03.07.2024