

## Gegevensblad

### MASTER-SEAL schakelketting Ø 400 mm-V2A

Schakelkettingafdichting voor buitendienstbuis Ø 343 tot 350 mm door mantelbuizen en kernboringen van 400 mm voor montage achteraf



[Product tonen](#)



Productvideo in andere talen





artikelnummer:	110425
artikelgroep:	445 - Master Seal A2+vz+Einzelglieder
GTIN:	4251689529795
douanetariefnummer:	40169300
verpakkingseenheid:	chain
verkoophoeveelheid eenheid:	1 chain
gewicht per:	chain = 2 kg
materiaal:	Drukplaten: polyamide versterkt Afdichtingselement: EPDM rubber Bouten/moeren: roestvrij staal V2A
kleur:	Drukplaten: rood Afdichtingselementen: zwart Schroeven/moeren: zilver
Schroeven:	M8
Aantal schroeven:	15
Breedte over flat:	13 mm
max. koppel:	15 Nm (vormvaste mediabuizen)
Installatiediepte:	80 mm
waterdichtheid:	3 repen
Medium pijp:	343 tot 350 mm

## Basis

Alle afmetingen en informatie in dit gegevensblad geven de resultaten weer van de uitgevoerde laboratoriumtests. Afwijkingen van de door ons onder laboratoriumomstandigheden vastgestelde waarden zijn mogelijk door omgevings- en bedrijfsomstandigheden waarop wij geen invloed hebben. De gegevens in dit gegevensblad gelden alleen voor het door ons geleverde product. De productgegevens komen alleen overeen met de specificaties in Duitsland. Er is hier geen rekening gehouden met mogelijke landspecifieke afwijkingen.

## Levensduur

De levensduur van gebouwen is ontworpen voor 50 jaar en dus ook de producten die worden geïnstalleerd. Dit kan echter worden verkort door invloeden van buitenaf. De verwachte levensduur van onze producten is sterk afhankelijk van de installatielocatie (bijv. ondergrondse installatie, vochtige omgeving, offshore, etc.). Externe invloeden zoals chemische belasting (zuren, agressieve media, waterige oplossingen, industrieel afvalwater, oliën, enz. Uiteindelijk kan er geen algemene uitspraak worden gedaan over de gegarandeerde levensduur van MASTERTEC producten, omdat deze afhankelijk is van vele parameters (gebruik, omgevingsinvloeden, installatievereisten, veiligheidsvoorschriften, etc.). Om een veilige werking te garanderen, raden wij aan om de producten voortdurend te testen als onderdeel van een bedienings- en onderhoudshandleiding die door de klant moet worden opgesteld in overeenstemming met de veiligheidseisen.

## Aanduiding van de wet

De technische informatie weerspiegelt onze huidige kennis van MASTER-SEAL schakelketting Ø 400 mm-V2A. Het is alleen bedoeld als informatie voor gebruikers. Aangezien wij de beoogde toepassingen en verwerkingsomstandigheden niet kennen, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorgvuldig te controleren of het product geschikt is voor de beoogde doeleinden. Vanwege de verschillende componenten op de installatielocatie en de daar heersende werkomstandigheden kan MASTERTEC geen enkele garantie geven voor het resultaat van de werkzaamheden. Claims die voortvloeien uit enige juridische relatie kunnen alleen worden erkend in het geval van opzet of grove nalatigheid, ongeacht de hier gedane uitspraken of mondeling verstrekt advies. In dit geval moet de



gebruiker aantonen dat hij MASTERTEC tijdig en schriftelijk alle informatie heeft verstrekt die nodig is voor een juiste beoordeling van de installatiesituatie. Onder voorbehoud van noodzakelijke productspecificaties of verdere ontwikkelingen. MASTERTEC beoogt met het verstrekken van deze informatie geen inbreuk te maken op rechten van derden. Voor elk geval geldt het meest recente gegevensblad. Onze bijbehorende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

## **De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig**

Datum afdrucken 22.07.2024 , laatst gewijzigd 24.03.2022