

Arkusz danych

Wąż wtryskowy MASTERTUBE (czerwony/żółty)

Wąż wtryskowy PVC pokryty tkaniną do uszczelniania
połączeń konstrukcyjnych



[Pokaż produkt](#)



numer artykułu:	030050
grupa artykułów:	300 - Injektionsschlauch
GTIN:	4251689514203
numer taryfy celnej:	39172190
jednostka pakująca:	Rolka
ilość sprzedaży jednostka:	100 m
waga na:	Rolka = 10 kg
materiał:	Dętka PVC Poszycie z tkaniny monofilamentowej
kolor:	rot / gelb
Średnica zewnętrzna:	ca. 10 mm
Średnica wewnętrzna:	ok. 5 mm
Otwory wylotowe:	Podświetlany, z funkcją zaworu
Temperatura stosowania:	depending on injection agent, approx. + 6°C to +40°C
Certyfikat testu / zezwolenia:	Świadectwo ogólnego nadzoru budowlanego (AbP) MFPA Lipsk Nr: P-SAC 02 / 5.1 / 21 - 266-1 (żywica PU) Nr: P-SAC 02 / 5.1 / 21 - 266-2 (akrylan)
Szczelność na ciśnienie wody:	Do maks. 2 barów (20 m słupa wody)
Odpowiednie strefy wymiany wody:	Ja
Odpowiada:	Używaj klasy A dla klasy obciążenia 1 i 2 zgodnie z wytycznymi WU
Opakowanie:	1 Rolle na 100 m
przechowywanie:	Przechowywać w nieuszkodzonym i nieotwartym oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

utylizacja:

Może być utylizowany na składowiskach odpadów domowych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Podstawa

Wszystkie wymiary i informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej odzwierciedlają wyniki przeprowadzonych testów laboratoryjnych. Odchylenia od wartości określonych przez nas w warunkach laboratoryjnych są możliwe ze względu na warunki środowiskowe i operacyjne poza naszą kontrolą. Dane zawarte w niniejszym arkuszu danych dotyczą wyłącznie dostarczonego przez nas produktu. Dane produktu odpowiadają wyłącznie specyfikacjom obowiązującym w Niemczech. Możliwe odchylenia od specyfikacji krajowych nie są tutaj brane pod uwagę.

Żywotność

Żywotność budynków została zaprojektowana na 50 lat, a zatem również zainstalowanych w nich produktów. Okres ten może jednak ulec skróceniu pod wpływem czynników zewnętrznych. Oczekiwana żywotność naszych produktów zależy w dużej mierze od miejsca instalacji (np. instalacja podziemna, wilgotne środowisko, na morzu itp.) Wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak obciążenia chemiczne (kwas, agresywne media, roztwory wodne, ścieki przemysłowe, oleje itp.). Ostatecznie nie można wydać ogólnego oświadczenia na temat gwarantowanej żywotności produktów MASTERTEC, ponieważ zależy ona od wielu parametrów (użytkowania, wpływu środowiska, wymagań instalacyjnych, przepisów bezpieczeństwa itp.). Aby zapewnić bezpieczne działanie, zalecamy ciągłe testowanie produktów w ramach instrukcji obsługi i konserwacji, która ma być przygotowana przez klienta zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Wskazanie prawa

Informacje techniczne odzwierciedlają naszą obecną wiedzę na temat Wąż wtryskowy MASTERTUBE (czerwony/żółty). Jest ona przeznaczona wyłącznie jako informacja dla użytkowników. Ponieważ nie znamy przewidywanych zastosowań i warunków przetwarzania, obowiązkiem użytkownika jest dokładne sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonych celów. Ze względu na różne komponenty w miejscu instalacji i panujące tam warunki pracy, MASTERTEC nie może udzielić żadnej gwarancji na wynik pracy. Roszczenia wynikające z jakiegokolwiek stosunku prawnego mogą być uznane tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, niezależnie od oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie lub porad udzielonych ustnie. W takim przypadku użytkownik musi

udowodnić, że przekazał MASTERTEC na piśmie wszystkie informacje wymagane do prawidłowej oceny sytuacji montażowej w odpowiednim czasie. Z zastrzeżeniem niezbędnych specyfikacji produktu lub dalszego rozwoju. Udostępniając te informacje, firma MASTERTEC nie zamierza naruszać praw osób trzecich. W każdym przypadku obowiązuje najnowsza karta katalogowa. Obowiązują nasze odpowiednie warunki sprzedaży i dostawy.

Poprzednie arkusze danych są już nieaktualne

Data wydruku 03.07.2024 ostatnio zmodyfikowano 13.05.2024