

Arkusz danych

LIDOL BIO Uniwersalny środek antyadhezyjny - 20 litrów

Przyjazny dla środowiska środek antyadhezyjny do betonu zapewniający bezproblemowe usuwanie betonu

[Pokaż produkt](#)





numer artykułu:	040330
grupa artykułów:	305 - Lidol
GTIN:	4251689515439
numer taryfy celnej:	34039900
jednostka pakująca:	Kan
ilość sprzedaży jednostka:	20 Liter
waga na:	Kan = 18.6 kg
materiał:	Surowce odnawialne
kolor:	żółty, przezroczysty
Spójność:	ciecz Lepkość/20 °C: 14,5 mm ² /s (ASTM D 7042)
Gęstość/15 °C:	ok. 890 kg/m ³
Temperatura krzepnięcia / DIN ISO 3016:	-12 °C
Temperatura zapłonu (wg Cleveland) / DIN ISO 2592:	
GISCODE:	BTM 10
Klasa zagrożenia wodnego (WGK):	1 - w niewielkim stopniu niebezpieczny dla wody (według AwSV)
Temperatura stosowania:	0 °C - 60 °C
Węglowodory:	darmowy
Pojemnik:	Kanister 20 litrów
Certyfikat:	Nagrodzony Błękitnym Aniołem zgodnie z RAL-UZ 178
przechowywanie:	Przechowywać w nieuszkodzonym i nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
utylizacja:	Pozostałości oleju należy utylizować w punkcie zbiórki zużytego oleju. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Całkowicie opróżnione pojemniki można oddać do odpowiednich komercyjnych punktów zbiórki odpadów.

Podstawa

Wszystkie wymiary i informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej odzwierciedlają wyniki przeprowadzonych testów laboratoryjnych. Odchylenia od wartości określonych przez nas w warunkach laboratoryjnych są możliwe ze względu na warunki środowiskowe i operacyjne poza naszą kontrolą. Dane zawarte w niniejszym arkuszu danych dotyczą wyłącznie dostarczonego przez nas produktu. Dane produktu odpowiadają wyłącznie specyfikacjom obowiązującym w Niemczech. Możliwe odchylenia od specyfikacji krajowych nie są tutaj brane pod uwagę.

Żywotność

Żywotność budynków została zaprojektowana na 50 lat, a zatem również zainstalowanych w nich produktów. Okres ten może jednak ulec skróceniu pod wpływem czynników zewnętrznych. Oczekiwana żywotność naszych produktów zależy w dużej mierze od miejsca instalacji (np. instalacja podziemna, wilgotne środowisko, na morzu itp.) Wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak obciążenia chemiczne (kwasy, agresywne media, roztwory wodne, ścieki przemysłowe, oleje itp. Ostatecznie nie można wydać ogólnego oświadczenia na temat gwarantowanej żywotności produktów MASTERTEC, ponieważ zależy ona od wielu parametrów (użytkowania, wpływu środowiska, wymagań instalacyjnych, przepisów bezpieczeństwa itp.) Aby zapewnić bezpieczne działanie, zalecamy ciągłe testowanie produktów w ramach instrukcji obsługi i konserwacji, która ma być przygotowana przez klienta zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Wskazanie prawa

Informacje techniczne odzwierciedlają naszą obecną wiedzę na temat LIDOL BIO Uniwersalny środek antyadhezyjny - 20 litrów. Jest ona przeznaczona wyłącznie jako informacja dla użytkowników. Ponieważ nie znamy przewidywanych zastosowań i warunków przetwarzania, obowiązkiem użytkownika jest dokładne sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonych celów. Ze względu na różne komponenty w miejscu instalacji i panujące tam warunki pracy, MASTERTEC nie może udzielić żadnej gwarancji na wynik pracy. Roszczenia wynikające z jakiegokolwiek stosunku prawnego mogą być uznane tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, niezależnie od oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie lub porad udzielonych ustnie. W takim przypadku



użytkownik musi udowodnić, że przekazał MASTERTEC na piśmie wszystkie informacje wymagane do prawidłowej oceny sytuacji montażowej w odpowiednim czasie. Z zastrzeżeniem niezbędnych specyfikacji produktu lub dalszego rozwoju. Udostępniając te informacje, firma MASTERTEC nie zamierza naruszać praw osób trzecich. W każdym przypadku obowiązuje najnowsza karta katalogowa. Obowiązują nasze odpowiednie warunki sprzedaży i dostawy.

Poprzednie arkusze danych są już nieaktualne

Data wydruku 28.09.2024 ostatnio zmodyfikowano 24.03.2022