

## Arkusz danych

### Kołnierz ścienny RONDO Ro 315- Type Standard

Uszczelnienie dla rur o średnicy zewnętrznej od 310 do 324 mm, np. rura KG DN300



[Pokaż produkt](#)





numer artykułu:	090932
grupa artykułów:	400 - Rondo Typ Standard
GTIN:	4251689517198
numer taryfy celnej:	40169300
jednostka pakująca:	komputer
ilość sprzedaży jednostka:	1 Stk
waga na:	komputer = 1.1 kg
materiał:	TPE - mieszanka
kolor:	zielony
Zakres mocowania:	Średnica zewnętrzna 310 do 324 mm, np. rura KG DN300
Gęstość:	ca. 1,17 kg/dm <sup>3</sup>
Twardość:	ca. 55 ± 5 Shore A
Odporność na rozdarcie:	ca. 6,5 N/mm <sup>2</sup>
Wydłużenie przy zerwaniu:	ca. 380%
Zakres zastosowań termicznych:	approx. -30° C bis +70° C

Certyfikat testu /  
zezwolenia:

Raport z testów  
MFPA Lipsk  
Nr: PB 5.1 / 13-164

Odporność na alkalia  
MPA Braunschweig  
(1200/642/15b) - Pan od 26 stycznia 2016

Odporność na alkalia  
MPA Braunschweig

Szczelność radonowa  
Dr Joachim Kemski  
2016090901d od 19/09/2016

Szczelność radonowa  
dr Joachim Kemski

Stabilność:

Rozcieńczone zasady (zielony/czarny)  
Ropa naftowa i bitum (zielony)  
Metan (zielony)  
Ozon (zielony)  
Inne odporności na żądanie

Zawiera substancje z listy  
SVHC lub proporcjonalną  
wagę  $\geq 0,1\%$ :

Nie

Produkt jest zgodny z  
REACH:

Ja

wodoszczelność:

10 bar (100 m słupa wody)

przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego  
światła słonecznego.

utylizacja:

Może być utylizowany na wysypiskach domowych zgodnie z  
lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

## Podstawa

Wszystkie wymiary i informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej odzwierciedlają wyniki przeprowadzonych testów laboratoryjnych. Odchylenia od wartości określonych przez nas w warunkach laboratoryjnych są możliwe ze względu na warunki środowiskowe i operacyjne poza naszą kontrolą. Dane zawarte w niniejszym arkuszu danych dotyczą wyłącznie dostarczonego przez nas produktu. Dane produktu odpowiadają wyłącznie specyfikacjom obowiązującym w Niemczech. Możliwe odchylenia od specyfikacji krajowych nie są tutaj brane pod uwagę.

## Żywotność

Żywotność budynków została zaprojektowana na 50 lat, a zatem również zainstalowanych w nich produktów. Okres ten może jednak ulec skróceniu pod wpływem czynników zewnętrznych. Oczekiwana żywotność naszych produktów zależy w dużej mierze od miejsca instalacji (np. instalacja podziemna, wilgotne środowisko, na morzu itp.) Wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak obciążenia chemiczne (kwasy, agresywne media, roztwory wodne, ścieki przemysłowe, oleje itp. Ostatecznie nie można wydać ogólnego oświadczenia na temat gwarantowanej żywotności produktów MASTERTEC, ponieważ zależy ona od wielu parametrów (użytkowania, wpływu środowiska, wymagań instalacyjnych, przepisów bezpieczeństwa itp.) Aby zapewnić bezpieczne działanie, zalecamy ciągłe testowanie produktów w ramach instrukcji obsługi i konserwacji, która ma być przygotowana przez klienta zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

## Wskazanie prawa

Informacje techniczne odzwierciedlają naszą obecną wiedzę na temat Kołnierz ścienny RONDO Ro 315-Type Standard. Jest ona przeznaczona wyłącznie jako informacja dla użytkowników. Ponieważ nie znamy przewidywanych zastosowań i warunków przetwarzania, obowiązkiem użytkownika jest dokładne sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonych celów. Ze względu na różne komponenty w miejscu instalacji i panujące tam warunki pracy, MASTERTEC nie może udzielić żadnej gwarancji na wynik pracy. Roszczenia wynikające z jakiegokolwiek stosunku prawnego mogą być uznane tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, niezależnie od oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie lub porad udzielonych ustnie. W takim przypadku użytkownik musi



udowodnić, że przekazał MASTERTEC na piśmie wszystkie informacje wymagane do prawidłowej oceny sytuacji montażowej w odpowiednim czasie. Z zastrzeżeniem niezbędnych specyfikacji produktu lub dalszego rozwoju. Udostępniając te informacje, firma MASTERTEC nie zamierza naruszać praw osób trzecich. W każdym przypadku obowiązuje najnowsza karta katalogowa. Obowiązują nasze odpowiednie warunki sprzedaży i dostawy.

## **Poprzednie arkusze danych są już nieaktualne**

Data wydruku 24.08.2024 ostatnio zmodyfikowano 24.03.2022