


Arkusz danych

MASTER RING Multi Ø 150 mm

Możliwe linie nośników: 63 / 76 / 90 / 110 mm



[Pokaż produkt](#)



Wideo produktu w innych
językach





numer artykułu:	120171
grupa artykułów:	442 - RRD Multi
GTIN:	4251689528194
numer taryfy celnej:	84842000
jednostka pakująca:	komputer
ilość sprzedaży jednostka:	1 Stk
waga na:	komputer = 1.4 kg
materiał:	Element uszczelniający: przyjazna dla środowiska guma EPDM Szerokość uszczelnienia: 40 mm Płytki dociskowe, śruby, nakrętki: V2A
kolor:	Element gumowy: czarny Płytki drukowane: srebrne
Orzechy:	M6
Szerokość w poprzek mieszkania:	10 mm
maksymalny moment obrotowy:	5 Nm (stabilne wymiarowo przewody mediów)
Rura osłonowa / otwór rdzenia Ø:	150 mm
Możliwe linie multimedialne:	Bez zatyczki wewnętrznej: 62 - 64 mm 1. pierścień: 74 - 76 mm 2. Pierścień: 88 - 90 mm 3. pierścień: 108 - 110 mm
termiczny zakres zastosowania:	ok. -30° C bis 120° C
wodoszczelność:	3 batony
przechowywanie:	Przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego
użyłizacja:	Może być użyłizowany na składowiskach odpadów domowych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi użyłizacji odpadów.

Podstawa

Wszystkie wymiary i informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej odzwierciedlają wyniki przeprowadzonych testów laboratoryjnych. Odchylenia od wartości określonych przez nas w warunkach laboratoryjnych są możliwe ze względu na warunki środowiskowe i operacyjne poza naszą kontrolą. Dane zawarte w niniejszym arkuszu danych dotyczą wyłącznie dostarczonego przez nas produktu. Dane produktu odpowiadają wyłącznie specyfikacjom obowiązującym w Niemczech. Możliwe odchylenia od specyfikacji krajowych nie są tutaj brane pod uwagę.

Żywotność

Żywotność budynków została zaprojektowana na 50 lat, a zatem również zainstalowanych w nich produktów. Okres ten może jednak ulec skróceniu pod wpływem czynników zewnętrznych. Oczekiwana żywotność naszych produktów zależy w dużej mierze od miejsca instalacji (np. instalacja podziemna, wilgotne środowisko, na morzu itp.) Wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak obciążenia chemiczne (kwasy, agresywne media, roztwory wodne, ścieki przemysłowe, oleje itp. Ostatecznie nie można wydać ogólnego oświadczenia na temat gwarantowanej żywotności produktów MASTERTEC, ponieważ zależy ona od wielu parametrów (użytkowania, wpływu środowiska, wymagań instalacyjnych, przepisów bezpieczeństwa itp.) Aby zapewnić bezpieczne działanie, zalecamy ciągłe testowanie produktów w ramach instrukcji obsługi i konserwacji, która ma być przygotowana przez klienta zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Wskazanie prawa

Informacje techniczne odzwierciedlają naszą obecną wiedzę na temat MASTER RING Multi Ø 150 mm. Jest ona przeznaczona wyłącznie jako informacja dla użytkowników. Ponieważ nie znamy przewidywanych zastosowań i warunków przetwarzania, obowiązkiem użytkownika jest dokładne sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonych celów. Ze względu na różne komponenty w miejscu instalacji i panujące tam warunki pracy, MASTERTEC nie może udzielić żadnej gwarancji na wynik pracy. Roszczenia wynikające z jakiegokolwiek stosunku prawnego mogą być uznane tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, niezależnie od oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie lub porad udzielonych ustnie. W takim przypadku użytkownik musi udowodnić, że przekazał



MASTERTEC na piśmie wszystkie informacje wymagane do prawidłowej oceny sytuacji montażowej w odpowiednim czasie. Z zastrzeżeniem niezbędnych specyfikacji produktu lub dalszego rozwoju. Udostępniając te informacje, firma MASTERTEC nie zamierza naruszać praw osób trzecich. W każdym przypadku obowiązuje najnowsza karta katalogowa. Obowiązują nasze odpowiednie warunki sprzedaży i dostawy.

Poprzednie arkusze danych są już nieaktualne

Data wydruku 25.08.2024 ostatnio zmodyfikowano 24.03.2022