

Ficha de dados

LIDOL BIO agente de libertação universal - 20 litros

Desmoldante de betão amigo do ambiente para uma decapagem sem problemas

[Mostrar produto](#)





número do artigo:	040330
grupo de artigos:	305 - Lidol
GTIN:	4251689515439
número da pauta aduaneira:	34039900
unidade de embalagem:	Kan
unidade de quantidade de vendas:	20 Liter
peso por:	Kan = 18.6 kg
material:	Matérias-primas renováveis
cor:	amarelo, transparente
Consistência:	líquido Viscosidade/20 °C: 14,5 mm ² /s (ASTM D 7042)
Densidade/15 °C:	ca. 890 kg/m ³
Ponto de fluidez / DIN ISO 3016:	-12 °C
Ponto de inflamação (de acordo com Cleveland) / DIN ISO 2592:	
GISCODE:	BTM 10
Classe de perigo para a água (WGK):	1 - ligeiramente perigoso para a água (de acordo com AwSV)
Temperatura de aplicação:	0 °C - 60 °C
Hidrocarbonetos:	gratuito
Contentor:	Caixa de 20 litros
Certificação:	Rotulado com o Anjo Azul de acordo com a norma RAL-UZ 178
armazenamento:	Armazenar na embalagem original não danificada e não aberta, a temperaturas entre 5 °C e 25 °C, num local seco e ao abrigo da luz solar direta.



eliminação:

Eliminar os resíduos de óleo num centro de recolha de óleos usados. Não deixar entrar na rede de esgotos. Os contentores completamente vazios podem ser levados para os centros de recolha de resíduos comerciais adequados.

Base

Todas as dimensões e informações contidas nesta folha de dados reflectem os resultados dos testes laboratoriais que foram efectuados. Os desvios dos valores por nós determinados em condições laboratoriais são possíveis devido a condições ambientais e operacionais fora do nosso controlo. Os dados desta ficha de dados aplicam-se apenas ao produto por nós fornecido. Os dados do produto correspondem apenas às especificações na Alemanha. Os possíveis desvios específicos de cada país não são tidos em conta aqui.

Vida útil

A vida útil dos edifícios é projectada para 50 anos e, por conseguinte, também a dos produtos que são instalados. No entanto, este período pode ser encurtado por influências externas. A vida útil esperada dos nossos produtos depende muito do local de instalação (por exemplo, instalação subterrânea, ambiente húmido, offshore, etc.). As influências externas, tais como cargas químicas (ácidos, meios agressivos, soluções aquosas, águas residuais industriais, óleos, etc.) e temperaturas ambiente / de funcionamento também têm um efeito. Em última análise, não é possível fazer uma declaração geral sobre a vida útil garantida dos produtos MASTERTEC, uma vez que esta depende de muitos parâmetros (utilização, influências ambientais, requisitos de instalação, regulamentos de segurança, etc.). Para garantir um funcionamento seguro, recomendamos a realização de testes contínuos aos produtos, no âmbito de um manual de utilização e manutenção a elaborar pelo cliente de acordo com os requisitos de segurança.

Indicação da lei

As informações técnicas reflectem os nossos conhecimentos actuais sobre LIDOL BIO agente de libertação universal - 20 litros. Destina-se apenas a informar os utilizadores. Uma vez que não conhecemos as aplicações e condições de processamento previstas, é da responsabilidade do utilizador verificar cuidadosamente se o produto é adequado para os fins pretendidos. Devido aos diferentes componentes no local de instalação e às condições de trabalho aí existentes, a MASTERTEC não pode dar qualquer garantia quanto ao resultado do trabalho. As reclamações decorrentes de qualquer relação jurídica só podem ser reconhecidas em caso de dolo ou negligência grave, independentemente das declarações aqui efectuadas ou dos conselhos dados verbalmente. Neste caso, o utilizador deve provar



que forneceu à MASTERTEC, por escrito, todas as informações necessárias para avaliar corretamente a situação da instalação em tempo útil. Sob reserva das especificações necessárias do produto ou de desenvolvimentos posteriores. Ao fornecer estas informações, a MASTERTEC não pretende infringir os direitos de terceiros. Em cada caso, aplica-se a folha de dados mais recente. Aplicam-se as nossas condições de venda e de fornecimento.

As fichas de dados anteriores já não são válidas

Data de impressão 24.08.2024 , última modificação 24.03.2022