

Ficha de dados

Colar de parede RONDO tipo Ro 160 standard

Vedação para tubos com diâmetro exterior de 157 a 166 mm, por exemplo, tubo KG DN150



[Mostrar produto](#)



número do artigo:	090920
grupo de artigos:	400 - Rondo Typ Standard
GTIN:	4251689517129
número da pauta aduaneira:	40169300
unidade de embalagem:	pc
unidade de quantidade de vendas:	1 Stk
peso por:	pc = 0.6 kg
material:	TPE - mistura
cor:	verde
Gama de fixação:	Diâmetro exterior 157 a 166 mm, por exemplo, tubo KG DN150
Embalagem exterior:	Caixa de 35 unidades
Densidade:	ca. 1,17 kg/dm ³
Dureza:	ca. 55 ± 5 Shore A
Resistência ao rasgamento:	ca. 6,5 N/mm ²
Alongamento na rutura:	ca. 380%
Gama de aplicações térmicas:	approx. -30° C bis +70° C

Certificado de ensaio /
autorizações:

Relatório de ensaio
MFPA Leipzig
N.º: PB 5.1 / 13-164

Resistência aos álcalis
MPA Braunschweig
(1200/642/15b) - Pan a partir de 26 de janeiro de 2016

Estanquidade ao radão
Dr. Joachim Kemski
2016090901d de 19/09/2016

Estabilidades:

E.g.
Ácidos diluídos (verde/preto)
Álcalis diluídos (verde/preto)
Petróleo e betume (verde)
Gás metano (verde)
Ozono (verde)
Outras resistências a pedido

Contém substâncias da
lista SVHC ou peso
proporcional $\geq 0,1\%$:

Não

O produto está em
conformidade com o
REACH:

Ja

estanquidade à pressão
da água:

10 bar (100 m de coluna de água)
3 bar (30 m de coluna de água) quando montado em
tubos corrugados

armazenamento:
eliminação:

Conservar num local seco e afastado da luz solar direta.
Pode ser eliminado em locais de eliminação de resíduos
domésticos em conformidade com os regulamentos
locais de eliminação de resíduos.

Base

Todas as dimensões e informações contidas nesta folha de dados reflectem os resultados dos testes laboratoriais que foram efectuados. Os desvios dos valores por nós determinados em condições laboratoriais são possíveis devido a condições ambientais e operacionais fora do nosso controlo. Os dados desta ficha de dados aplicam-se apenas ao produto por nós fornecido. Os dados do produto correspondem apenas às especificações na Alemanha. Os possíveis desvios específicos de cada país não são tidos em conta aqui.

Vida útil

A vida útil dos edifícios é projectada para 50 anos e, por conseguinte, também a dos produtos que são instalados. No entanto, este período pode ser encurtado por influências externas. A vida útil esperada dos nossos produtos depende muito do local de instalação (por exemplo, instalação subterrânea, ambiente húmido, offshore, etc.). As influências externas, tais como cargas químicas (ácidos, meios agressivos, soluções aquosas, águas residuais industriais, óleos, etc.) e temperaturas ambiente / de funcionamento também têm um efeito. Em última análise, não é possível fazer uma declaração geral sobre a vida útil garantida dos produtos MASTERTEC, uma vez que esta depende de muitos parâmetros (utilização, influências ambientais, requisitos de instalação, regulamentos de segurança, etc.). Para garantir um funcionamento seguro, recomendamos a realização de testes contínuos aos produtos, no âmbito de um manual de utilização e manutenção a elaborar pelo cliente de acordo com os requisitos de segurança.

Indicação da lei

As informações técnicas reflectem os nossos conhecimentos actuais sobre Colar de parede RONDO tipo Ro 160 standard. Destina-se apenas a informar os utilizadores. Uma vez que não conhecemos as aplicações e condições de processamento previstas, é da responsabilidade do utilizador verificar cuidadosamente se o produto é adequado para os fins pretendidos. Devido aos diferentes componentes no local de instalação e às condições de trabalho aí existentes, a MASTERTEC não pode dar qualquer garantia quanto ao resultado do trabalho. As reclamações decorrentes de qualquer relação jurídica só podem ser reconhecidas em caso de dolo ou negligência grave, independentemente das declarações aqui efectuadas ou dos conselhos dados verbalmente. Neste caso, o utilizador deve provar que forneceu à



MASTERTEC, por escrito, todas as informações necessárias para avaliar corretamente a situação da instalação em tempo útil. Sob reserva das especificações necessárias do produto ou de desenvolvimentos posteriores. Ao fornecer estas informações, a MASTERTEC não pretende infringir os direitos de terceiros. Em cada caso, aplica-se a folha de dados mais recente. Aplicam-se as nossas condições de venda e de fornecimento.

As fichas de dados anteriores já não são válidas

Data de impressão 17.07.2024 , última modificação 24.03.2022