

## Ficha de dados

### Corrente de elos MASTER-SEAL Ø 400 mm-V2A

Vedante de corrente de ligação para tubo de serviço exterior Ø 239 a 256 mm através de tubos de revestimento e furos de perfuração com núcleo de 400 mm para reequipamento



[Mostrar produto](#)



Vídeo do produto noutras línguas



número do artigo:	110410
grupo de artigos:	445 - Master Seal A2+vz+Einzelglieder
GTIN:	4251689529764
número da pauta aduaneira:	40169300
unidade de embalagem:	chain
unidade de quantidade de vendas:	1 chain
peso por:	chain = 9.3 kg
material:	Placas de pressão: reforçadas com poliamida Elemento de vedação: borracha EPDM Parafusos/porcas: aço inoxidável V2A
cor:	Placas de pressão: vermelho Elementos de vedação: preto Parafusos/porcas: prateados
Parafusos:	M16
Número de parafusos:	10
Largura entre faces:	24 mm
binário máximo:	85 Nm (tubos de meios dimensionalmente estáveis)
Profundidade de instalação:	110 mm
estanquidade à pressão da água:	3 barras
Tubo médio:	239 a 256 mm

## Base

Todas as dimensões e informações contidas nesta folha de dados reflectem os resultados dos testes laboratoriais que foram efectuados. Os desvios dos valores por nós determinados em condições laboratoriais são possíveis devido a condições ambientais e operacionais fora do nosso controlo. Os dados desta ficha de dados aplicam-se apenas ao produto por nós fornecido. Os dados do produto correspondem apenas às especificações na Alemanha. Os possíveis desvios específicos de cada país não são tidos em conta aqui.

## Vida útil

A vida útil dos edifícios é projectada para 50 anos e, por conseguinte, também a dos produtos que são instalados. No entanto, este período pode ser encurtado por influências externas. A vida útil esperada dos nossos produtos depende muito do local de instalação (por exemplo, instalação subterrânea, ambiente húmido, offshore, etc.). As influências externas, tais como cargas químicas (ácidos, meios agressivos, soluções aquosas, águas residuais industriais, óleos, etc.) e temperaturas ambiente / de funcionamento também têm um efeito. Em última análise, não é possível fazer uma declaração geral sobre a vida útil garantida dos produtos MASTERTEC, uma vez que esta depende de muitos parâmetros (utilização, influências ambientais, requisitos de instalação, regulamentos de segurança, etc.). Para garantir um funcionamento seguro, recomendamos a realização de testes contínuos aos produtos, no âmbito de um manual de utilização e manutenção a elaborar pelo cliente de acordo com os requisitos de segurança.

## Indicação da lei

As informações técnicas reflectem os nossos conhecimentos actuais sobre Corrente de elos MASTER-SEAL Ø 400 mm-V2A. Destina-se apenas a informar os utilizadores. Uma vez que não conhecemos as aplicações e condições de processamento previstas, é da responsabilidade do utilizador verificar cuidadosamente se o produto é adequado para os fins pretendidos. Devido aos diferentes componentes no local de instalação e às condições de trabalho aí existentes, a MASTERTEC não pode dar qualquer garantia quanto ao resultado do trabalho. As reclamações decorrentes de qualquer relação jurídica só podem ser reconhecidas em caso de dolo ou negligência grave, independentemente das declarações aqui efectuadas ou dos conselhos dados verbalmente. Neste caso, o utilizador deve provar

que forneceu à MASTERTEC, por escrito, todas as informações necessárias para avaliar corretamente a situação da instalação em tempo útil. Sob reserva das especificações necessárias do produto ou de desenvolvimentos posteriores. Ao fornecer estas informações, a MASTERTEC não pretende infringir os direitos de terceiros. Em cada caso, aplica-se a folha de dados mais recente. Aplicam-se as nossas condições de venda e de fornecimento.

### **As fichas de dados anteriores já não são válidas**

Data de impressão 05.07.2024 , última modificação 24.03.2022