


## Fișă de date

### Foaie de etanșare 160 VB 2 benzi á 2.00 m-o.O.

Complet acoperit pe ambele părți foaie de etanșare



Arată produsul



Videoclipul produsului în  
alte limbi



numărul articolului:	070432
grup de articole:	200 - Dichtblech VB Streifen h=160 mm
GTIN:	4251689511011
numărul din tariful vamal:	73269098
unitate de ambalare:	ladă
cantitatea de vânzare unitate:	100 m
material:	St 37, galvanizat . Acoperire specială: plastic polimeric ranforsat cu țesătură  >.
culoare:	negru
Lungimea plăcii de etanșare:	2.0 m
Înălțimea plăcii de etanșare:	160 mm
Grosimea foii:	Aproximativ 0,6 mm
Grosimea specială a acoperirii:	Aproximativ 0,15 mm
Grosimea totală a foii de etanșare:	Aproximativ 0,9 mm
Certificatul de testare / autorizații:	Certificat de testare a autorității generale de construcții (AbP) . MFPA Leipzig
Zone adecvate pentru schimbarea apei:	Ja
Corespunde la:	Clasa de utilizare A pentru clasa de încărcare 1 și 2 în conformitate cu ghidul WU  >.
Conține substanțe de pe lista SVHC sau greutate proporțională $\geq 0,1\%$ :	Nu

Prodotul este conform cu REACH:	Ja
Ambalare:	Căsuță din lemn (210 x 30 x 25 cm) 50 de bucăți de benzi . 55 buc. cleme de cap la cap . 12 cutii pe palet
Intemperii UV:	Foilele care au fost deja instalate în prima secțiune de betonare pot fi expuse la intemperii UV libere timp de maximum 4 săptămâni până când sunt complet instalate în beton. În cazul în care lucrările de construcție sunt întrerupte pentru o perioadă mai lungă, plăcile trebuie să fie protejate în mod special împotriva razelor UV (folii întunecate etc. ...) pentru a nu le afecta capacitatea de utilizare.
depozitare:	Depozitați în ambalajul original nedeteriorat și nedeschis, într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
eliminare:	Poate fi eliminat la locurile de eliminare a deșeurilor menajere, în conformitate cu reglementările locale de eliminare a deșeurilor

## Baza

Toate dimensiunile și informațiile din această fișă tehnică reflectă rezultatele testelor de laborator care au fost efectuate. Sunt posibile abateri de la valorile determinate de noi în condiții de laborator din cauza condițiilor de mediu și de funcționare care nu pot fi controlate de noi. Datele din această fișă de date se aplică numai pentru produsul livrat de noi. Datele despre produs corespund numai specificărilor din Germania. Posibilele abateri specifice fiecărei țări nu sunt luate în considerare aici.

## Durata de viață

Durata de viață a clădirilor este proiectată pentru 50 de ani și, prin urmare, și produsele care sunt instalate. Totuși, aceasta poate fi scurtată de influențele externe. Durata de viață preconizată a produselor noastre depinde foarte mult de locul de instalare (de exemplu, instalare subterană, mediu umed, offshore etc.). Influențele externe, cum ar fi încărcăturile chimice (acizi, medii agresive, soluții apoase, ape reziduale industriale, uleiuri etc.) și temperaturile ambientale/de funcționare au, de asemenea, un efect. În cele din urmă, nu se poate face nicio declarație generală cu privire la durata de viață garantată a produselor MASTERTEC, deoarece aceasta depinde de mulți parametri (utilizare, influențe de mediu, cerințe de instalare, reglementări de siguranță etc.). Pentru a asigura o funcționare sigură, recomandăm testarea continuă a produselor ca parte a unui manual de operare și întreținere care să fie pregătit de către client în conformitate cu cerințele de siguranță.

## Indicarea legii

Informațiile tehnice reflectă cunoștințele noastre actuale despre Foaie de etanșare 160 VB 2 benzi á 2.00 m-o.O.. Acesta este destinat doar informării utilizatorilor. Deoarece nu cunoaștem aplicațiile și condițiile de prelucrare preconizate, este responsabilitatea utilizatorului să verifice cu atenție dacă produsul este adecvat pentru scopurile prevăzute. Din cauza diferitelor componente de la locul de instalare și a condițiilor de lucru existente acolo, MASTERTEC nu poate oferi niciun fel de garanție pentru rezultatul lucrărilor. Revendicările care decurg din orice raport juridic pot fi recunoscute numai în cazul unei intenții intenționate sau al unei neglijențe grave, indiferent de declarațiile făcute aici sau de sfaturile oferite verbal. În acest caz, utilizatorul trebuie să dovedească faptul că a furnizat în scris către MASTERTEC toate informațiile necesare pentru a evalua corect și în timp util situația instalației. Sub

rezerva specificațiilor necesare ale produsului sau a evoluțiilor ulterioare. Prin furnizarea acestor informații, MASTERTEC nu intenționează să încalce drepturile terților. Se aplică cea mai recentă fișă tehnică în fiecare caz. Se aplică termenii și condițiile noastre corespunzătoare de vânzare și livrare.

### **Fișele de date anterioare nu mai sunt valabile**

Data imprimării 01.07.2024 , modificat ultima dată 17.10.2023