

Dátový list

Kovový vodný uzáver 1,5 x 250 mm-čierny

Kovový vodný uzáver bez povrchovej úpravy čierny/
prázdny - podľa smernice WU

[Zobrazíť produkt](#)



Seite 1 von 4

číslo článku:	070175
skupina článkov:	209 - Kleincoils
GTIN:	4251689513176
číslo colného sadzovníka:	72119080
baliaca jednotka:	Roll
predajné množstvo jednotka:	30 lfm
hmotnosť na:	Roll = 90 kg
materiál:	Fe
farba:	strieborná / čierna
Art:	Rozdelená páska
Kvalita:	S235 - ťažké dosky
Povrch:	A, B
Pevnosť v ťahu:	270 - 410 N/mm ²
Predĺženie pri pretrhnutí:	A80 ≥ 280 %
Medza klzu ReL/Rp0,2::	140 - 280 N / mm ²
podľa:	DIN EN 10051: 1997.11
Bezpečnostný aspekt:	Malé cievky neobsahujú žiadne nebezpečné látky a manipulácia s nimi a ich spracovanie sú úplne bezproblémové. Podľa našich najlepších vedomostí neobsahujú žiadne zložky, ktoré by mohli poškodiť podzemné vody alebo spôsobiť zdravotné problémy či alergie u spracovateľa.
skladovanie:	Malé cievky nie sú horľavé Skladujte na suchom mieste v nepoškodenom a neotvorenom pôvodnom obale

Základňa

Všetky rozmery a informácie v tomto technickom liste zodpovedajú výsledkom vykonaných laboratórnych testov. Odchýlky od nami stanovených hodnôt v laboratórnych podmienkach sú možné v dôsledku podmienok prostredia a prevádzky, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Údaje uvedené v tomto hárku údajov sa vzťahujú len na nami dodaný výrobok. Údaje o výrobku zodpovedajú len špecifikáciám v Nemecku. Prípadné odchýlky v špecifikáciách jednotlivých krajín sa tu nezohľadňujú.

Životnosť

Životnosť budov je navrhnutá na 50 rokov, a teda aj inštalovaných výrobkov. Túto dobu však môžu skrátiť vonkajšie vplyvy. Očakávaná životnosť našich výrobkov veľmi závisí od miesta inštalácie (napr. podzemná inštalácia, vlhké prostredie, na mori atď.). Vplyv majú aj vonkajšie vplyvy, ako je chemické zaťaženie (kyseliny, agresívne médiá, vodné roztoky, priemyselné odpadové vody, oleje atď.). V konečnom dôsledku nemožno urobiť žiadne všeobecné vyhlásenie o zaručenej životnosti výrobkov MASTERTEC, pretože tá závisí od mnohých parametrov (použitie, vplyvy prostredia, požiadavky na inštaláciu, bezpečnostné predpisy atď.) Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky odporúčame priebežné testovanie výrobkov v rámci návodu na obsluhu a údržbu, ktorý vypracuje zákazník v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

Označenie práva

Technické informácie odrážajú naše súčasné poznatky o Kovový vodný uzáver 1,5 x 250 mm-čierny. Je určená len ako informácia pre používateľov. Keďže nepoznáme predpokladané použitie a podmienky spracovania, je na zodpovednosti používateľa, aby starostlivo skontroloval, či je výrobok vhodný na zamýšľané účely. Vzhľadom na rôzne komponenty na mieste inštalácie a tamojšie pracovné podmienky nemôže spoločnosť MASTERTEC poskytnúť žiadnu záruku na výsledok práce. Nároky vyplývajúce z akéhokoľvek právneho vzťahu možno uznať len v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na tu uvedené vyhlásenia alebo ústne poskytnuté rady. V tomto prípade musí používateľ preukázať, že spoločnosti MASTERTEC včas písomne poskytol všetky informácie potrebné na správne posúdenie situácie pri inštalácii. S výhradou potrebných špecifikácií výrobku alebo ďalšieho vývoja. Poskytnutím týchto informácií spoločnosť MASTERTEC nemá v úmysle porušiť práva

tretích strán. V každém případě platí najnovší technický list. Platia naše príslušné podmienky predaja a dodávky.

Predchádzajúce dátové listy už nie sú platné

Vytlačiť dátum 03.07.2024 , naposledy upravené 24.03.2022