

## Dátový list

### Tesniaca fólia 160 VB1 roll

Plne potiahnuté na jednej strane tesniaca fólia



[Zobraziť produkt](#)



Video o produkte v ďalších jazykoch





číslo článku:	070460
skupina článkov:	201 - Dichtblech VB Rollen h=160 mm
GTIN:	4251689511202
číslo colného sadzovníka:	73269098
baliaca jednotka:	Roll
predajné množstvo jednotka:	20 m
hmotnosť na:	Roll = 19 kg
materiál:	St 37, pozinkovaná Špeciálna povrchová úprava: polymérový plast vystužený tkaninou
farba:	čierna
Dĺžka spojovacieho listu:	20 m
Výška spojovacieho plechu:	160 mm
Silný kovový uzáver proti vode:	O 0,6 mm
Silný špeciálny povlak:	O 0,15 mm
Celková hrúbka:	O 0,75 mm
Certifikát o skúške/oprávnenia:	Osvedčenie o skúške všeobecného stavebného úradu (AbP) MFPA Lipsko
Vhodné zóny na výmenu vody:	Ja
Zodpovedá:	Triedu A použite pre triedy zaťaženia 1 a 2 v súlade s usmernením WU
Obsahuje látky uvedené na zozname SVHC alebo pomerná hmotnosť $\geq 0,1$ %:	Nie
Výrobok je v súlade s nariadením REACH:	Ja



Balenie:	Kartón ( 40 x 40 x 20 cm) 1 ks role 2 ks tupých svoriek 30 ks upevňovacích konzol  36 krabíc na palete
tepelný rozsah použitia:	- 20°C až 90°C
vodotesnosť:	do max. 2 barov ( 20 m vodného stĺpca )
skladovanie:	Skladujte v nepoškodenom a neotvorenom pôvodnom obale na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
likvidácia:	Môže sa likvidovať na miestach na likvidáciu domového odpadu v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu

## Základňa

Všetky rozmery a informácie v tomto technickom liste zodpovedajú výsledkom vykonaných laboratórnych testov. Odchýlky od nami stanovených hodnôt v laboratórnych podmienkach sú možné v dôsledku podmienok prostredia a prevádzky, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Údaje uvedené v tomto hárku údajov sa vzťahujú len na nami dodaný výrobok. Údaje o výrobku zodpovedajú len špecifikáciám v Nemecku. Prípadné odchýlky v špecifikáciách jednotlivých krajín sa tu nezohľadňujú.

## Životnosť

Životnosť budov je navrhnutá na 50 rokov, a teda aj inštalovaných výrobkov. Túto dobu však môžu skrátiť vonkajšie vplyvy. Očakávaná životnosť našich výrobkov veľmi závisí od miesta inštalácie (napr. podzemná inštalácia, vlhké prostredie, na mori atď.). Vplyv majú aj vonkajšie vplyvy, ako je chemické zaťaženie (kyseliny, agresívne médiá, vodné roztoky, priemyselné odpadové vody, oleje atď.). V konečnom dôsledku nemožno urobiť žiadne všeobecné vyhlásenie o zaručenej životnosti výrobkov MASTERTEC, pretože tá závisí od mnohých parametrov (použitie, vplyvy prostredia, požiadavky na inštaláciu, bezpečnostné predpisy atď.). Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky odporúčame priebežné testovanie výrobkov v rámci návodu na obsluhu a údržbu, ktorý vypracuje zákazník v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

## Označenie práva

Technické informácie odrážajú naše súčasné poznatky o Tesniaca fólia 160 VB1 roll. Je určená len ako informácia pre používateľov. Keďže nepoznáme predpokladané použitie a podmienky spracovania, je na zodpovednosti používateľa, aby starostlivo skontroloval, či je výrobok vhodný na zamýšľané účely. Vzhľadom na rôzne komponenty na mieste inštalácie a tamojšie pracovné podmienky nemôže spoločnosť MASTERTEC poskytnúť žiadnu záruku na výsledok práce. Nároky vyplývajúce z akéhokoľvek právneho vzťahu možno uznať len v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na tu uvedené vyhlásenia alebo ústne poskytnuté rady. V tomto prípade musí používateľ preukázať, že spoločnosti MASTERTEC včas písomne poskytol všetky informácie potrebné na správne posúdenie situácie pri inštalácii. S výhradou potrebných špecifikácií výrobku alebo ďalšieho vývoja. Poskytnutím týchto informácií spoločnosť MASTERTEC nemá v úmysle porušiť práva



tretích strán. V každom prípade platí najnovší technický list. Platia naše príslušné podmienky predaja a dodávky.

## **Predchádzajúce dátové listy už nie sú platné**

Vytlačiť dátum 22.07.2024 , naposledy upravené 12.07.2024