

Dátový list

Páska na vonkajšie stavebné spoje AA 19

Vonkajšia PVC páska pre stavebné spoje podľa továrenskej normy PVC

[Zobraziť produkt](#)





číslo článku:	080530
skupina článkov:	211 - PVC Fugenband und Dichtungsrohr
GTIN:	4251689513442
číslo colného sadzovníka:	39162000
baliaca jednotka:	Roll
predajné množstvo jednotka:	25 m
hmotnosť na:	Roll = 27 kg
materiál:	PVC-P NB (nie je kompatibilný s bitúmenom)
farba:	čierna
Dĺžka rolky:	25 m
Šírka pásky spoja (a):	190 mm
Šírka dilatačnej časti (b):	66 mm
Hrubá rozperná časť c):	3 mm
Výška blokovacej kotvy (f):	17 mm
Počet uzamykacích kotiev (N):	4 kusy
Tvrdosť podľa Shorea A:	72 ± 5°, podľa DIN 53505
Predĺženie pri pretrhnutí:	Aspoň ≥ 275 % podľa normy DIN EN ISO 527-2
Odolnosť proti roztrhnutiu:	Aspoň ≥ 10 N/mm ² , podľa normy DIN EN ISO 527-2
Obsahuje látky uvedené na zozname SVHC alebo pomerná hmotnosť ≥0,1 %:	Nie
Výrobok je v súlade s nariadením REACH:	Ja
skladovanie:	Skladujte v nepoškodenom a neotvorenom pôvodnom obale na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
likvidácia:	Môže sa likvidovať na miestach na likvidáciu domového odpadu v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu

Základňa

Všetky rozmery a informácie v tomto technickom liste zodpovedajú výsledkom vykonaných laboratórnych testov. Odchýlky od nami stanovených hodnôt v laboratórnych podmienkach sú možné v dôsledku podmienok prostredia a prevádzky, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Údaje uvedené v tomto hárku údajov sa vzťahujú len na nami dodaný výrobok. Údaje o výrobku zodpovedajú len špecifikáciám v Nemecku. Prípadné odchýlky v špecifikáciách jednotlivých krajín sa tu nezohľadňujú.

Životnosť

Životnosť budov je navrhnutá na 50 rokov, a teda aj inštalovaných výrobkov. Túto dobu však môžu skrátiť vonkajšie vplyvy. Očakávaná životnosť našich výrobkov veľmi závisí od miesta inštalácie (napr. podzemná inštalácia, vlhké prostredie, na mori atď.). Vplyv majú aj vonkajšie vplyvy, ako je chemické zaťaženie (kyseliny, agresívne médiá, vodné roztoky, priemyselné odpadové vody, oleje atď.). V konečnom dôsledku nemožno urobiť žiadne všeobecné vyhlásenie o zaručenej životnosti výrobkov MASTERTEC, pretože tá závisí od mnohých parametrov (použitie, vplyvy prostredia, požiadavky na inštaláciu, bezpečnostné predpisy atď.) Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky odporúčame priebežné testovanie výrobkov v rámci návodu na obsluhu a údržbu, ktorý vypracuje zákazník v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

Označenie práva

Technické informácie odrážajú naše súčasné poznatky o Páska na vonkajšie stavebné spoje AA 19. Je určená len ako informácia pre používateľov. Keďže nepoznáme predpokladané použitie a podmienky spracovania, je na zodpovednosti používateľa, aby starostlivo skontroloval, či je výrobok vhodný na zamýšľané účely. Vzhľadom na rôzne komponenty na mieste inštalácie a tamojšie pracovné podmienky nemôže spoločnosť MASTERTEC poskytnúť žiadnu záruku na výsledok práce. Nároky vyplývajúce z akéhokoľvek právneho vzťahu možno uznať len v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na tu uvedené vyhlásenia alebo ústne poskytnuté rady. V tomto prípade musí používateľ preukázať, že spoločnosti MASTERTEC včas písomne poskytol všetky informácie potrebné na správne posúdenie situácie pri inštalácii. S výhradou potrebných špecifikácií výrobku alebo ďalšieho vývoja. Poskytnutím týchto informácií spoločnosť MASTERTEC nemá



v úmysle poruší práva tretích strán. V každom prípade platí najnovší technický list. Platia naše príslušné podmienky predaja a dodávky.

Predchádzajúce dátové listy už nie sú platné

Vytlačiť dátum 24.08.2024 , naposledy upravené 24.03.2022